

2763.2 AQI 2/50 YE für RK 50



Aussenquerverbinder isoliert, Polzahl: 2, Montageart: Stecken, Breite: 36,44 mm, Bemessungsstrom: 150 A, Farbe: Gelb

RAL: 1026

Kaufmännische Daten

| | |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer | 2763.2 |
| Artikelbezeichnung | AQI 2/50 YE |
| GTIN (EAN) | 4044211054939 |
| Verpackungseinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 35,4 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 35,9 g |
| Gewichtseinheit | G |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Herkunftsland | DE |
| Prio-Artikel | 2763.2 |
| Produktbeschreibung | Aussenquerverbinder isoliert |

2763.2 AQI 2/50 YE für RK 50

Technische Daten

| Maße | |
|-----------------------------------------|--------------|
| Breite | 36,44 mm |
| Teilungsmaß | 20 mm |
| Nennwerten | |
| Spannung mit Trennwand max. | 1000 V |
| Spannung ohne Trennwand max. | 1000 V |
| Bemessungsstrom | 150 A |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Anschlussdaten | |
| Polzahl | 2 |
| Werkstoffe | |
| Material | Kupfer |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Isoliergehäuse | Polyamid 6.6 |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-2 |
| Arbeitstemperatur min. | -40 °C |
| Arbeitstemperatur max. | 105 °C |
| Weitere technische Daten | |
| Montageart | Stecken |
| Isolation vorhanden | ✓ |
| Berührungsschutz vorhanden | ✓ |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 2 |
| Environmental Product Compliance | |
| REACH Konform | Ja |
| REACH Referenzdatum | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein |
| RoHS Konform | Ja |

Medien

2763.2 AQI 2/50 YE für RK 50

Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32,
Bemessungsquerschnitt: 240 mm², Breite: 36 mm, Farbe: Schwarz-gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>1570.2</u> | RK 240/PE BKYE | 4044211047412 | 5 |



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32,
Bemessungsquerschnitt: 95 mm², Breite: 25 mm, Farbe: Schwarz-gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>1568.2</u> | RK 95/PE BKYE | 4044211047399 | 10 |



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche,
Bemessungsquerschnitt: 50 mm², Breite: 20 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>1582.2</u> | RK 50-D BG | 4044211047702 | 10 |



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32,
Bemessungsquerschnitt: 50 mm², Breite: 20 mm, Farbe: Schwarz-gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>1567.2</u> | RK 50/PE BKYE | 4044211047382 | 10 |



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32,
Bemessungsquerschnitt: 150 mm², Breite: 31 mm, Farbe: Schwarz-gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>1569.2</u> | RK 150/PE BKYE | 4044211047405 | 5 |



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32,
Bemessungsquerschnitt: 50 mm², Breite: 20 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>1120.2</u> | RK 50 BG | 4044211018702 | 10 |

2763.2 AQI 2/50 YE für RK 50

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 50 mm², Breite: 20 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>1473.2</u> | RK 50 Ex BG | 4044211107901 | 10 |