



Aussenquerverbinder isoliert, Polzahl: 3, Montageart: Stecken, Breite: 70,44 mm, Bemessungsstrom: 232 A, Farbe: Gelb

RAL: 1026

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2766.2
Artikelbezeichnung	AQI 3/95 YE
GTIN (EAN)	4044211054960
Verpackungseinheit	5
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	144 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	144,2 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE
Prio-Artikel	2766.2
Produktbeschreibung	Aussenquerverbinder isoliert

Technische Daten

Maße	
Breite	70,44 mm
Teilungsmaß	25 mm
Nennwerten	
Spannung mit Trennwand max.	1000 V
Spannung ohne Trennwand max.	1000 V
Bemessungsstrom	232 A
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussdaten	
Polzahl	3
Werkstoffe	
Material	Kupfer
Oberfläche	Verzinkt
Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C
Weitere technische Daten	
Montageart	Stecken
Isolation vorhanden	✓
Berührungsschutz vorhanden	✓
Anzahl der gebrückten Klemmen	3
Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien

2766.2 AQI 3/95 YE für RK 95

Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32,
Bemessungsquerschnitt: 95 mm², Breite: 25 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1122.2</u>	RK 95 BG	4044211018979	10



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche,
Bemessungsquerschnitt: 95 mm², Breite: 25 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1583.2</u>	RK 95-D BG	4044211047726	10



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5
und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 95 mm², Breite: 25 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1476.2</u>	RK 95 Ex BG	4044211107918	10