Datenblatt

2767.2 AQI 2/150 YE
für RK 150



Aussenquerverbinder isoliert, Polzahl: 2, Montageart: Stecken, Breite: 56,13 mm, Bemessungsstrom: 309 A, Farbe: Gelb

RAL: 1026

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2767.2
Artikelbezeichnung	AQI 2/150 YE
GTIN (EAN)	4044211054977
Verpackungseinheit	5
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	156,8 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	156,9 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE
Prio-Artikel	2767.2
Produktbeschreibung	Aussenquerverbinder isoliert

Datenblatt

2767.2 AQI 2/150 YE
für RK 150

Technische Daten

Maße	
Breite	56,13 mm
Teilungsmaß	31 mm
Nenndaten	
Spannung mit Trennwand max.	1000 V
Spannung ohne Trennwand max.	1000 V
Bemessungsstrom	309 A
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussdaten	
Polzahl	2
Werkstoffe	
Material	Kupfer
Oberfläche	Verzinnt
Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C
Weitere technische Daten	
Montageart	Stecken
Isolation vorhanden	✓
Berührungsschutz vorhanden	✓
Anzahl der gebrückten Klemmen	2
Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Datenblatt

2767.2 AQI 2/150 YE
für RK 150

Medien

Datenblatt

2767.2 AQI 2/150 YE
für RK 150

Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT

Durchgangsklemme zur Montagefläche, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 150 mm², Breite: 31 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1584.2	RK 150-D BG	4044211047740	5

Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 150 mm², Breite: 31 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1477.2	RK 150 Ex BG	4044211107864	5

Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 150 mm², Breite: 31 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1124.2	RK 150 BG	4044211019198	5