



Aussenquerverbinder isoliert, Polzahl: 3, Montageart: Stecken, Breite: 103,12 mm, Bemessungsstrom: 380 A, Farbe: Gelb

RAL: 1026

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>2770.2</u>
Artikelbezeichnung	AQI 3/240 YE
GTIN (EAN)	4044211055004
Verpackungseinheit	5
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	317,84 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	319,2 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE
Prio-Artikel	2770.2
Produktbeschreibung	Aussenquerverbinder isoliert

2770.2 AQI 3/240 YE für RK 240

Technische Daten

Maße

Breite	103,12 mm
Teilungsmaß	36 mm

Nenndaten

Spannung mit Trennwand max.	1000 V
Spannung ohne Trennwand max.	1000 V
Bemessungsstrom	380 A
Verschmutzungsgrad	3

Anschlussdaten

Polzahl	3
---------	---

Werkstoffe

Material	Kupfer
Oberfläche	Verzinkt
Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C

Weitere technische Daten

Montageart	Stecken
Isolation vorhanden	✓
Berührungsschutz vorhanden	✓
Anzahl der gebrückten Klemmen	3

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien

Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 240 mm², Breite: 36 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1126.2</u>	RK 240 BG	4044211019419	5



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 240 mm², Breite: 36 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1485.2</u>	RK 240 Ex BG	4044211107888	5



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Schraubanschluss, Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 240 mm², Breite: 36 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1585.2</u>	RK 240-D BG	4044211047764	5