



Blindplatte zur Abdeckung von Durchbrüchen für Kabeldurchführungen KDS und KES, Montageart: Schrauben, Länge: 153 mm, Breite: 55 mm, Höhe: 11,5 mm, Material: Polyamid 6.6, Dichtmaterial TPE

RAL: Ähnlich 9005

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>28509.4</u>
Artikelbezeichnung	KDS-BP 10/24 BK
GTIN (EAN)	4044211234447
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	32,65 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	37,78 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39259020
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Kabeldurchführung
Farbe	Schwarz

Technische Daten

Maße

Länge	153 mm
Breite	55 mm
Höhe	11,5 mm

Werkstoffe

Material	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C
Dichtungsmaterial	TPE

Weitere technische Daten

Montageart	Schrauben
Schutzart	IP66
Anzahl der Schraubenlöcher	4
Befestigungsschrauben	M 5 (ISO 4762 / DIN 912)
Drehmoment der Befestigungsschrauben	3 Nm

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

