



Geteilte Kabelverschraubung inklusive Gegenmutter, Gewindeart: Metrisch, Material: PA 6.6, Schutzart: IP66, Farbe: Schwarz

RAL: 9005

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>28610.4</u>
Artikelbezeichnung	KDS-KV M20 BK
GTIN (EAN)	4044211208936
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	14,7 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	15,1 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Kabelverschraubung
Farbe	Schwarz

Technische Daten

Maße

Länge	40 mm
Breite	40 mm
Höhe	38,7 mm
Aufbauhöhe	23,7 mm
Durchmesser Schraubenkopf	40 mm

Gewinde

Gewindeart	Metrisch
Gewindegröße	20 mm
Gewindesteigung	1,5 mm
Gewindelänge (L)	15 mm

Werkstoffe

Material	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C
Dichtungsmaterial	TPE
Art der Dichtung	Dichtring
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja


Weitere technische Daten

Montageart	Schrauben
Schutzart	IP66
Schlüsselweite (SW)	38 mm
Mit Gegenmutter	✓
Zugentlastung	✓
Sechskant Eckmaß	40 mm
Drehmoment der Gegenmutter	3 Nm

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien



28610.4 KDS-KV M20 BK

inkl. Gegenmutter

Zubehör

##INVERSE##CONTA-CABLE



Geteilte Gegenmutter, Gewindeart: Metrisch, Material: PA 6.6, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28616.4</u>	KDS-GM 20 BK	4044211208998	10

Blechlocher



Blechlocher für runde Ausbrüche, Durchmesser Ausbruch: 20,4 mm, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei Edelstahlblech, Material: Stahl

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28754.0</u>	BL-VA KDS-KV M20	4044211222062	1



Blechlocher für runde Ausbrüche, Durchmesser Ausbruch: 20,4 mm, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei S 235 Blech, Material: Stahl

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28746.0</u>	BL KDS-KV M20	4044211221997	1