

# 28617.4 KDS-GM 25 BK geteilte Gegenmutter



Geteilte Gegenmutter, Gewindeart: Metrisch, Material: PA 6.6, Farbe: Schwarz

**RAL:** 9005

#### Kaufmännische Daten

28617.4
KDS-GM 25 BK
4044211209001
10
ST
3 g
3,4 g
G
39269097
DE
Kabelverschraubung
Schwarz



# 28617.4 KDS-GM 25 BK geteilte Gegenmutter

Maße	
Länge	36 mm
Breite	36 mm
Höhe	7 mm
Aufbauhöhe	7 mm
Gewinde	
Gewindeart	Metrisch
Gewindegröße	25 mm
Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge (L)	7 mm
Werkstoffe	
Material	Polyamid 6.6
Glasfaserverstärkt	Ja
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja
Weitere technische Daten	
Montageart	Schrauben
Schlüsselweite (SW)	33 mm
Sechskant Eckmaß	36 mm
Drehmoment der Gegenmutter	3 Nm
Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja



# 28617.4 KDS-GM 25 BK geteilte Gegenmutter

Zulassungen			
cUL Zulassung			
cUL Prüfnorm	C22.2 No. 14-18		
cUL File Number	E489821		
cUL Recognized	1		
UL Zulassung			
UL Prüfnorm	UL 508A		
UL File Number	E489821		
UL Recognized	1		



28617.4 KDS-GM 25 BK geteilte Gegenmutter

Medien





## 28617.4 KDS-GM 25 BK geteilte Gegenmutter

#### Zubehör

#### **Geteilte Verschraubung**



Geteilte Kabelverschraubung inklusive Gegenmutter, Gewindeart: Metrisch, Material: PA 6.6, Schutzart: IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28611.4	KDS-KV M25 BK	4044211208943	10

#### ##INVERSE##CONTA-CABLE



Runde Kabeldurchführung, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt | TPE, Farbe: schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28770.4	KDS-R 20-32 BK	4044211234508	5



Gewinde- und Verriegelungsadapter, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28772.4	KDS-RGA M25 BK	4044211234522	5