



Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau

RAL: 7032

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	28633.6
Artikelbezeichnung	KES 16-1/24 GR
GTIN (EAN)	4044211219949
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	109,9 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	116,9 g
Gewichtseinheit	G
Prio-Artikel	28633.6
Produktbeschreibung	Kabeleinführung

Technische Daten

Maße	
Länge	149,6 mm
Länge Wandausschnitt	112 mm
Breite	58 mm
Breite Wandausschnitt	36 mm
Aufbauhöhe	14,5 mm
Durchmesser der Schraubenlöcher	5.5 mm
Werkstoffe	
Material	Polyamid 6.6
Glasfaserverstärkt	Ja
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	90 °C
Dichtungsmaterial	TPE
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja
Weitere technische Daten	
Montageart	Schrauben
Schutzart	IP66
NEMA Type	1, 12, 4x (indoor use only)
Anzahl der Schraubenlöcher	4
Befestigungsschrauben	M5 (ISO 4762 / DIN 912)
Drehmoment der Befestigungsschrauben	3 Nm
Anzahl der Leitungen	16
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 3,2 - 6,3 mm	2
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 4,0 - 7,5 mm	9
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 5,5 - 10,5 mm	1
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 8,0 - 12,5 mm	1
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 12,0 - 16,2 mm	3

Technische Daten

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

cUL Zulassung

cUL Prüfnorm	C22.2 No. 14-18
cUL File Number	E489821
cUL Recognized	1


UL Zulassung

UL Prüfnorm	UL 508A
UL File Number	E489821
UL Recognized	1
UL Type Rating	1, 12, 4x (indoor use only)

Medien



c **RA**[®] **US**



Zubehör

EMV-Bügel



Schirmanschlussschiene zur Montage von Schirmanschlussbügel direkt an den Kabeldurchführungen KDS und KES, Montageart: Schrauben, Länge: 35,3 mm, Breite: 140 mm, Höhe: 16 mm, Profil: 10x3 mm

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28626.0</u>	KDS-EMV-SAB 10/24	4044211219659	1

Blechlocher



Blechlocher für rechteckige Ausbrüche, Maße Ausbruch: 112 x 36 mm, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei Edelstahlblech, Material: Stahl

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28752.0</u>	BL-VA KES	4044211221935	1



Blechlocher für rechteckige Ausbrüche, Maße Ausbruch: 112 x 36 mm, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei S 235 Blech, Material: Stahl

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28744.0</u>	BL KES	4044211221942	1