



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge 65,2 mm, Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

**RAL:** Ähnlich 7035

Kaufmännische Daten

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                            | 28720.6         |
| Artikelbezeichnung                       | KDS-DE-FB2/B GR |
| GTIN (EAN)                               | 4044211221133   |
| Verpackungseinheit                       | 5               |
| Mengeneinheit                            | ST              |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 23,65 g         |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 24,45 g         |
| Gewichtseinheit                          | G               |
| Zolltarifnummer                          | 39259020        |
| Herkunftsland                            | DE              |
| Produktbeschreibung                      | Dichtelement    |
| Farbe                                    | Grau            |

### Technische Daten

#### Maße

|        |         |
|--------|---------|
| Länge  | 65,2 mm |
| Breite | 20,3 mm |
| Höhe   | 17,7 mm |

#### Werkstoffe

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Material                  | TPE    |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-0    |
| Arbeitstemperatur min.    | -40 °C |
| Arbeitstemperatur max.    | 90 °C  |
| Halogenfrei               | Ja     |
| Silikonfrei               | Ja     |

#### Weitere technische Daten

|                  |         |
|------------------|---------|
| Montageart       | Stecken |
| Schutzart        | IP66    |
| Zugentlastung    | ✓       |
| Kabelbreite min. | 32 mm   |
| Kabelbreite max. | 38 mm   |
| Kabeldicke min.  | 5 mm    |
| Kabeldicke max.  | 5,5 mm  |

#### Environmental Product Compliance

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| REACH Konform                  | Ja         |
| REACH Referenzdatum            | 23.01.2024 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein       |
| RoHS Konform                   | Ja         |

---

### Medien

---

Zubehör

##INVERSE##CONTA-CABLE



Kabeldurchführung mit angespritzter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 39 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28711.4</u> | KDS-SR-FB4/E BK    | 4044211225582 | 10  |



Kabeldurchführung mit angespritzter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 98 mm, Breite: 39 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28701.4</u> | KDS-SR-FB2/A BK    | 4044211225483 | 10  |



Kabeldurchführung mit angespritzter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 120 mm, Breite: 39 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28704.4</u> | KDS-SR-FB3/B BK    | 4044211225513 | 10  |



Kabeldurchführung mit angespritzter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 39 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28709.4</u> | KDS-SR-FB4/C BK    | 4044211225568 | 10  |