



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge 86,5 mm, Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

RAL: 7032

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>28726.6</u>
Artikelbezeichnung	KDS-DE-FB3/B GR
GTIN (EAN)	4044211221195
Verpackungseinheit	5
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	27,69 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	28,49 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39259020
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Dichtelement
Farbe	Grau

Technische Daten

Maße

Länge	86,5 mm
Breite	20,3 mm
Höhe	17,7 mm

Werkstoffe

Material	TPE
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	90 °C
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja

Weitere technische Daten

Montageart	Stecken
Schutzart	IP66
Zugentlastung	✓
Kabelbreite min.	72 mm
Kabelbreite max.	77 mm
Kabeldicke min.	5 mm
Kabeldicke max.	5,5 mm

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien

Zubehör

##INVERSE##CONTA-CABLE



Kabeldurchführung mit angespritzter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 120 mm, Breite: 39 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28703.4</u>	KDS-SR-FB3/A BK	4044211225506	10