
Datenblatt

28739.6 KDS-DE-FB3/C GR



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge 86,5 mm, Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

RAL: 7032

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	28739.6
Artikelbezeichnung	KDS-DE-FB3/C GR
GTIN (EAN)	4044211225735
Verpackungseinheit	5
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	14,5 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	15,3 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39259020
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Dichtelement
Farbe	Grau

Datenblatt

28739.6 KDS-DE-FB3/C GR

Technische Daten

Maße

Länge	86,5 mm
Breite	20,3 mm
Höhe	17,7 mm

Werkstoffe

Material	TPE
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	90 °C
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja

Weitere technische Daten

Montageart	Stecken
Schutzart	IP66
Zugentlastung	✓
Kabelbreite min.	64 mm
Kabelbreite max.	69 mm
Kabeldicke min.	11 mm
Kabeldicke max.	12 mm

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Datenblatt

28739.6 KDS-DE-FB3/C GR

Medien

Datenblatt

28739.6 KDS-DE-FB3/C GR

Zubehör

##INVERSE##CONTA-CABLE



Kabeldurchführung mit angespritzter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 120 mm, Breite: 39 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28703.4	KDS-SR-FB3/A BK	4044211225506	10