### **Datenblatt** 28740.6 KDS-DE-FB4/C GR





Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge 109,3 mm, Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

RAL: Ähnlich 7035

#### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	28740.6
Artikelbezeichnung	KDS-DE-FB4/C GR
GTIN (EAN)	4044211225742
Verpackungseinheit	5
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	30,3 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	31,1 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39259020
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Dichtelement
Farbe	Grau

## **Datenblatt**



#### 28740.6 KDS-DE-FB4/C GR

Taskaisaka Datan		
Technische Daten		
Maße	100.2 mm	
Länge	109,3 mm	
Breite	20,3 mm	
Höhe	17,7 mm	
Werkstoffe		
Material	TPE	
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0	
Arbeitstemperatur min.	-40 °C	
Arbeitstemperatur max.	90 °C	
Halogenfrei	Ja	
Silikonfrei	Ja	
Weitere technische Daten		
Montageart	Stecken	
Schutzart	IP66	
Zugentlastung	✓	
Kabelbreite min.	94 mm	
Kabelbreite max.	99 mm	
Kabeldicke min.	4,2 mm	
Kabeldicke max.	5,2 mm	
Environmental Product Compliance		
REACH Konform	Ja	
REACH Referenzdatum	23.01.2024	
REACH Candidate Substance Note	Nein	
RoHS Konform	Ja	

### **Datenblatt** 28740.6 KDS-DE-FB4/C GR



Medien

# Datenblatt

28740.6 KDS-DE-FB4/C GR



#### Zubehör

#### ##INVERSE##CONTA-CABLE



Kabeldurchführung mit angespritzter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 39 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28707.4	KDS-SR-FB4/A BK	4044211225544	10