

## 28743.0 BL-VA KDS-FB4

### Blechlocher 24 X 111 mit Bohrpunkt

#### Kennzeichnung



Blechlocher für rechteckige Ausbrüche, Maße Ausbruch: 111 x 24 mm, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei Edelstahlblech, Material: Stahl

#### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	28743.0
Artikelbezeichnung	BL-VA KDS-FB4
GTIN (EAN)	4044211221973
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Lieferumfang	Stempel, Matrize, Zugachse, Kontermutter, Kunststoffkoffer
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3300 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3360 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	82073010
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Blechlocher

## 28743.0 BL-VA KDS-FB4

### Blechlocher 24 X 111 mit Bohrpunkt

#### Kennzeichnung

#### Technische Daten

##### Weitere technische Daten

Zugachse	3/4"-UNF / 25,0 x 21,0 x 135 mm
----------	---------------------------------

Integrierte Ankörnspitzen vorhanden	✓
-------------------------------------	---

##### Maße

Länge Wandausschnitt	111 mm
----------------------	--------

Breite Wandausschnitt	24 mm
-----------------------	-------

Maximale Materialstärke bei S 235 Blech	2 mm
---	------

Maximale Materialstärke bei Edelstahlblech	2 mm
--	------

##### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
---------------	----

REACH Referenzdatum	23.01.2024
---------------------	------------

REACH Candidate Substance Note	Nein
--------------------------------	------

RoHS Konform	Ja
--------------	----

28743.0 BL-VA KDS-FB4

Blechlocher 24 X 111 mit Bohrpunkt

**Kennzeichnung**

**Medien**

---



## 28743.0 BL-VA KDS-FB4

### Blechlocher 24 X 111 mit Bohrpunkt

#### Kennzeichnung Zubehör

#### ##INVERSE##CONTA-CABLE



Kabeldurchführung mit angespritzter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 39 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28707.4</u>	KDS-SR-FB4/A BK	4044211225544	10



Kabeldurchführung mit angespritzter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 39 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28711.4</u>	KDS-SR-FB4/E BK	4044211225582	10



Kabeldurchführung mit angespritzter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 39 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28712.4</u>	KDS-SR-FB4/F BK	4044211225599	10



Kabeldurchführung mit angespritzter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 39 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28709.4</u>	KDS-SR-FB4/C BK	4044211225568	10



Kabeldurchführung mit angespritzter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 39 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28710.4</u>	KDS-SR-FB4/D BK	4044211225575	10



Kabeldurchführung mit angespritzter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 39 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28710.4</u>	KDS-SR-FB4/D BK	4044211225575	10