

28750.0 BL KDS-KV M50
Blechlocher 50,5mm

Blechlocher für runde Ausbrüche, Durchmesser Ausbruch: 50,5 mm, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei S 235 Blech, Material: Stahl

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	28750.0
Artikelbezeichnung	BL KDS-KV M50
GTIN (EAN)	4044211222031
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Lieferumfang	Stempel und Matrize (ohne Zugschraube)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	637 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	662 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	82073010
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Blechlocher

28750.0 BL KDS-KV M50 Blechlocher 50,5mm

Technische Daten

Weitere technische Daten

Zugachse	3/4"-UNF / 19,0 x 75 mm
----------	-------------------------

Maße

Länge Wandausschnitt	50,5 mm
Breite Wandausschnitt	50,5 mm
Maximale Materialstärke bei S 235 Blech	2 mm

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

28750.0 BL KDS-KV M50

Blechlocher 50,5mm

Medien

Zubehör

##INVERSE##CONTA-CABLE



Geteilte Kabelverschraubung inklusive Gegenmutter, Gewindeart: Metrisch, Material: PA 6.6, Schutzart: IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28614.4</u>	KDS-KV M50 BK	4044211208974	5



Gewinde- und Verriegelungsadapter, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28776.4</u>	KDS-RGA M50 BK	4044211234560	5



Runde Kabeleinführung M50 mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten, Länge: 60 mm, Breite: 60 mm, IP54, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28833.6</u>	KES-E-R 50/18 A GR	4044211235048	10



Runde Kabeleinführung M50 mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten, Länge: 60 mm, Breite: 60 mm, IP54, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28835.6</u>	KES-E-R 50/35 A GR	4044211235062	10



Runde Kabeleinführung M50 mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten, Länge: 60 mm, Breite: 60 mm, IP54, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28860.6</u>	KES-E-R 50/11 B GR	4044211235086	10



Runde Kabeleinführung M50 mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten, Länge: 60 mm, Breite: 60 mm, IP54, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28833.6</u>	KES-E-R 50/18 A GR	4044211235048	10

##INVERSE##CONTA-CABLE



Runde Kabeleinführung M50 mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen,
Montageart: Rasten, Länge: 60 mm, Breite: 60 mm, IP54, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28830.6</u>	KES-E-R 50/11 A GR	4044211235017	10



Runde Kabeleinführung M50 mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen,
Montageart: Rasten, Länge: 60 mm, Breite: 60 mm, IP54, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28864.6</u>	KES-E-R 50/20 B GR	4044211235123	10



Runde Kabeleinführung M50 mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen,
Montageart: Rasten, Länge: 60 mm, Breite: 60 mm, IP54, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28862.6</u>	KES-E-R 50/16 B GR	4044211235109	10



Runde Kabeleinführung M50 mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen,
Montageart: Rasten, Länge: 60 mm, Breite: 60 mm, IP54, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28861.6</u>	KES-E-R 50/12 B GR	4044211235093	10



Runde Kabeleinführung M50 mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen,
Montageart: Rasten, Länge: 60 mm, Breite: 60 mm, IP54, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28863.6</u>	KES-E-R 50/18 B GR	4044211235116	10



Runde Kabeleinführung M50 mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen,
Montageart: Rasten, Länge: 60 mm, Breite: 60 mm, IP54, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28864.6</u>	KES-E-R 50/20 B GR	4044211235123	10



Runde Kabeleinführung M50 mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen,
Montageart: Rasten, Länge: 60 mm, Breite: 60 mm, IP54, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28864.6</u>	KES-E-R 50/20 B GR	4044211235123	10

##INVERSE##CONTA-CABLE



Runde Kabeleinführung M50 mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen,
Montageart: Rasten, Länge: 60 mm, Breite: 60 mm, IP54, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28863.6</u>	KES-E-R 50/18 B GR	4044211235116	10



Runde Kabeleinführung M50 mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen,
Montageart: Rasten, Länge: 60 mm, Breite: 60 mm, IP54, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28831.6</u>	KES-E-R 50/12 A GR	4044211235024	10



Runde Kabeleinführung M50 mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen,
Montageart: Rasten, Länge: 60 mm, Breite: 60 mm, IP54, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28863.6</u>	KES-E-R 50/18 B GR	4044211235116	10



Runde Kabeleinführung M50 mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen,
Montageart: Rasten, Länge: 60 mm, Breite: 60 mm, IP54, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28863.6</u>	KES-E-R 50/18 B GR	4044211235116	10