

Blechlocher für runde Ausbrüche, Durchmesser Ausbruch: 63,5 mm, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei S 235 Blech, Material: Stahl

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>28751.0</u>
Artikelbezeichnung	BL KDS-KV M63
GTIN (EAN)	4044211222048
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Lieferumfang	Stempel und Matrize (ohne Zugschraube)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	955 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	980 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	82073010
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Blechlocher

Technische Daten

Maße

Länge Wandausschnitt	63,5 mm
----------------------	---------

Breite Wandausschnitt	63,5 mm
-----------------------	---------

Maximale Materialstärke bei S 235 Blech	2 mm
---	------

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
---------------	----

REACH Referenzdatum	14.06.2023
---------------------	------------

REACH Candidate Substance Note	Nein
--------------------------------	------

RoHS Konform	Ja
--------------	----

28751.0 BL KDS-KV M63

Blechlocher 63,5mm

Medien

28751.0 BL KDS-KV M63

Blechlocher 63,5mm

Zubehör

##INVERSE##CONTA-CABLE



Geteilte Kabelverschraubung inklusive Gegenmutter, Gewindeart: Metrisch, Material: PA 6.6, Schutzart: IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28615.4</u>	KDS-KV M63 BK	4044211208981	5



Runde Kabeldurchführung, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt | TPE, Farbe: schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28774.4</u>	KDS-R 40-63 BK	4044211234546	5



Gewinde- und Verriegelungsadapter, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28777.4</u>	KDS-RGA M63 BK	4044211234577	5