



Blechlocher für runde Ausbrüche, Durchmesser Ausbruch: 40,5 mm, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei Edelstahlblech, Material: Stahl

#### Kaufmännische Daten

---

Artikelnummer	28757.0
Artikelbezeichnung	BL-VA KDS-KV M40
GTIN (EAN)	4044211234478
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Lieferumfang	Stempel und Matrize (ohne Zugschraube)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	369 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	403 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	82073010
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Blechlocher

#### Technische Daten

---

##### Weitere technische Daten

Zugachse	7/16"-UNF / 11,1 x 50,0 mm
----------	----------------------------

---

##### Maße

Länge Wandausschnitt	40,5 mm
----------------------	---------

---

Breite Wandausschnitt	40,5 mm
-----------------------	---------

---

Maximale Materialstärke bei S 235 Blech	2 mm
---	------

---

Maximale Materialstärke bei Edelstahlblech	2 mm
--	------

---

##### Environmental Product Compliance

---

REACH Konform	Ja
---------------	----

---

REACH Referenzdatum	23.01.2024
---------------------	------------

---

REACH Candidate Substance Note	Nein
--------------------------------	------

---

RoHS Konform	Ja
--------------	----

---

28757.0 BL-VA KDS-KV M40

Blechlocher 40,5mm

---

Medien

---

## 28757.0 BL-VA KDS-KV M40

### Blechlocher 40,5mm

#### Zubehör

#### ##INVERSE##CONTA-CABLE



Runde Kabeldurchführung, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt | TPE, Farbe: schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28774.4</u>	KDS-R 40-63 BK	4044211234546	5



Gewinde- und Verriegelungsadapter, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28775.4</u>	KDS-RGA M40 BK	4044211234553	5



Gewinde- und Verriegelungsadapter, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28775.4</u>	KDS-RGA M40 BK	4044211234553	5