



Runde Kabeldurchführung, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt | TPE, Farbe: schwarz

RAL: 9005

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	28774.4
Artikelbezeichnung	KDS-R 40-63 BK
GTIN (EAN)	4044211234546
Verpackungseinheit	5
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	30,9 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	37,4 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39259020
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Kabeldurchführung
Farbe	Schwarz

Technische Daten

Maße

Länge	80 mm
Breite	80 mm
Höhe	21,5 mm
Aufbauhöhe	21,5 mm

Gewinde

Gewindeart	Metrisch
Gewindegröße	70 mm
Gewindesteigung	1,5 mm
Gewindelänge (L)	7,2 mm

Werkstoffe

Material	Polyamid 6.6
Glasfaserverstärkt	Ja
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C
Dichtungsmaterial	TPE
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja

Weitere technische Daten

Montageart	Schrauben
Schutzart	IP66
Schlüsselweite (SW)	65 mm
NEMA Type	1, 12, 4x (indoor use only)

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

cUL Zulassung

cUL Prüfnorm	C22.2 No. 14-18
--------------	-----------------

cUL File Number	E489821
-----------------	---------

cUL Recognized	1
----------------	---

UL Zulassung



UL Prüfnorm	UL 508A
-------------	---------

UL File Number	E489821
----------------	---------

UL Recognized	1
---------------	---

UL Type Rating	1, 12, 4x (indoor use only)
----------------	-----------------------------

Medien



28774.4 KDS-R 40-63 BK

Rahmen

Zubehör

Inlays



Kabeldurchführung, Inlay, Montageart: Stecken, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28516.4</u>	KDS-Inlay 1 BK	4044211210847	5



Kabeldurchführung, Inlay, Montageart: Stecken, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28517.4</u>	KDS-Inlay 2 BK	4044211210854	5



Kabeldurchführung, Inlay, Montageart: Stecken, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28518.4</u>	KDS-Inlay 4 BK	4044211210861	5

Gewinde- und Verriegelungsadapter



Gewinde- und Verriegelungsadapter, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28776.4</u>	KDS-RGA M50 BK	4044211234560	5



Gewinde- und Verriegelungsadapter, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28775.4</u>	KDS-RGA M40 BK	4044211234553	5



Gewinde- und Verriegelungsadapter, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28777.4</u>	KDS-RGA M63 BK	4044211234577	5

Geteilte Gegenmutter

28774.4 KDS-R 40-63 BK

Rahmen



Geteilte Gegenmutter, Gewindeart: Metrisch, Material: PA 6.6, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28619.4</u>	KDS-GM 40 BK	4044211209025	5



Geteilte Gegenmutter, Gewindeart: Metrisch, Material: PA 6.6, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28620.4</u>	KDS-GM 50 BK	4044211209032	5



Geteilte Gegenmutter, Gewindeart: Metrisch, Material: PA 6.6, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28621.4</u>	KDS-GM 63 BK	4044211209049	5

Dichtelemente Flachbandleiter



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge 42,7 mm, Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28717.6</u>	KDS-DE-FB1/E GR	4044211221102	5



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge 42,7 mm, Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28718.6</u>	KDS-DE-FB1/F GR	4044211221119	5



Dichtelement blind, Montageart: Stecken, Länge 42,7 mm, Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28713.6</u>	KDS-DE-FB1/A GR	4044211221065	5



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge 42,7 mm, Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28714.6</u>	KDS-DE-FB1/B GR	4044211221072	5



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge 42,7 mm, Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28715.6</u>	KDS-DE-FB1/C GR	4044211221089	5

28774.4 KDS-R 40-63 BK

Rahmen

Dichtelemente Flachbandleiter



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge 42,7 mm, Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28716.6</u>	KDS-DE-FB1/D GR	4044211221096	5

Gegenmutter



Sechskantmutter, Gewindeart: Metrisch, Gewindegröße: 40 mm, Material: Polyamid, Farbe: Lichtgrau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>4145.2</u>	S/M 40x1,5 GR	4044211114268	50



Sechskantmutter, Gewindeart: Metrisch, Gewindegröße: 50 mm, Material: Polyamid, Farbe: Lichtgrau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>4146.2</u>	S/M 50x1,5 GR	4044211114275	50



Sechskantmutter, Gewindeart: Metrisch, Gewindegröße: 63 mm, Material: Polyamid, Farbe: Lichtgrau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>4147.2</u>	S/M 63x1,5 GR	4044211114282	50

Betätigungswerkzeug



Mit dem Betätigungswerkzeug KDS BW1 können die Dichtelemente komfortabel in den Rahmen montiert und demontiert werden. Der ergonomische Griff sowie die spezielle Geometrie ermöglichen gerade bei verkabelten Anwendungen unter beengten Platzverhältnissen eine einfache und passgenaue Installation. Material: Polyamid

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28622.0</u>	KDS BW 1	4044211216597	1

Blechlocher

28774.4 KDS-R 40-63 BK

Rahmen



Blechlocher für runde Ausbrüche, Durchmesser Ausbruch: 40,5 mm, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei Edelstahlblech, Material: Stahl

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28757.0</u>	BL-VA KDS-KV M40	4044211234478	1

Blechlocher für runde Ausbrüche, Durchmesser Ausbruch: 40,5 mm, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei S 235 Blech, Material: Stahl

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28749.0</u>	BL KDS-KV M40	4044211222024	1

Blechlocher für runde Ausbrüche, Durchmesser Ausbruch: 63,5 mm, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei S 235 Blech, Material: Stahl

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28751.0</u>	BL KDS-KV M63	4044211222048	1

Blechlocher für runde Ausbrüche, Durchmesser Ausbruch: 50,5 mm, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei S 235 Blech, Material: Stahl

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28750.0</u>	BL KDS-KV M50	4044211222031	1

Blechlocher für runde Ausbrüche, Durchmesser Ausbruch: 50,5 mm, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei Edelstahlblech, Material: Stahl

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28758.0</u>	BL-VA KDS-KV M50	4044211234485	1

Blechlocher für runde Ausbrüche, Durchmesser Ausbruch: 63,5 mm, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei Edelstahlblech, Material: Stahl

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28759.0</u>	BL-VA KDS-KV M63	4044211234492	1

Blechlocher Set für runde Ausbrüche, beinhaltet Hydraulische Handpumpe, 7 X Blechlocher-VA (M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63), 2x Zugachsen, Kontermutter, Kunststoffkoffer, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei Edelstahlblech, Material: Stahl

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28765.0</u>	BL-VA SET M16-M63	4044211222383	1

28774.4 KDS-R 40-63 BK

Rahmen

Blechlocher Set für runde Ausbrüche, beinhaltet Hydraulische Handpumpe, 7 X Blechlocher (M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63), 2x Zugachsen, Kontermutter, Kunststoffkoffer, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei S 235 Blech, Material: Stahl

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28766.0</u>	BL SET M16-M63	4044211222390	1
