



Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten, Länge: 142 mm, Breite: 44 mm, IP64, Farbe: Grau

**RAL:** Ähnlich 7035

### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	28810.6
Artikelbezeichnung	KES-E 12/24 A GR
GTIN (EAN)	4044211234096
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	39,4 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	40,28 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39259020
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Kabeleinführung
Farbe	Grau

### Technische Daten

#### Maße

Länge	142 mm
Länge Wandausschnitt	112 mm
Breite	44 mm
Breite Wandausschnitt	36 mm
Höhe	12 mm
Aufbauhöhe	5 mm

#### Werkstoffe

Material	TPE
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	90 °C
Dichtungsmaterial	TPE
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja

#### Weitere technische Daten

Montageart	Rasten
Schutzart	IP54
Blechdicke min.	1,5 mm
Blechdicke max.	2,5 mm
NEMA Type	1, 12
Anzahl der Leitungen	12
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 1,0 - 15,0 mm	12

#### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

---

### Zulassungen

---

#### cUL Zulassung

---

cUL Prüfnorm	C22.2 No. 14-18
cUL File Number	E489821
cUL Recognized	1

---

#### UL Zulassung

---

UL Prüfnorm	UL 508A
UL File Number	E489821
UL Recognized	1
UL Type Rating	1, 12

---

### Medien



---

### Zubehör

---