Datenblatt

28821.6 KES-E-R 20/5 A GR

Runde Kabeleinführung M20 mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten, Länge: 27 mm, Breite: 27 mm, IP54, Farbe: Grau

RAL: Ähnlich 7035

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	28821.6
Artikelbezeichnung	KES-E-R 20/5 A GR
GTIN (EAN)	4044211235154
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,1 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,1 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39259020
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Kabeleinführung
Farbe	Grau

Datenblatt

28821.6 KES-E-R 20/5 A GR

Technische Daten

Weitere technische Daten

Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 1,0 - 3,6 mm	2
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 1,0 - 4,6 mm	2
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 1,0 - 10,6 mm	1
Montageart	Rasten
Schutzart	IP54
Blechdicke min.	1,5 mm
Blechdicke max.	2,5 mm
Anzahl der Leitungen	5

Maße

Länge	26 mm
Länge Wandausschnitt	20 mm
Breite	26 mm
Breite Wandausschnitt	20 mm
Höhe	12 mm
Aufbauhöhe	5 mm

Werkstoffe

Material	TPE
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	90 °C
Dichtungsmaterial	TPE
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Datenblatt

28821.6 KES-E-R 20/5 A GR

Medien









Datenblatt

28821.6 KES-E-R 20/5 A GR

Zubehör