



Runde Kabeleinführung M32 mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 43 mm, Breite: 43 mm, IP66, Farbe: Grau

RAL: Ähnlich 7035

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	28913.6
Artikelbezeichnung	KES-R M32/4-2 GR
GTIN (EAN)	
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39259020
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Kabeleinführung
Farbe	Grau

Technische Daten

Weitere technische Daten

Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 3,2 - 6,5 mm	2
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 5,0 - 9,5 mm	2
Schutzart bei Schraubmontage	IP66
Wandstärke bei Rastmontage max.	2,5 mm
Wandstärke mit Gegenmutter max.	11 mm
Montageart	Rasten und Schrauben
Schutzart	IP66
Wandstärke min.	1 mm
Drehmoment der Gegenmutter	3 Nm
Anzahl der Leitungen	4
Schutzart bei Rastmontage	IP54

Maße

Länge	43 mm
Breite	43 mm
Aufbauhöhe	8 mm



Werkstoffe

Material	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	80 °C
Dichtungsmaterial	TPE
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien



Zubehör

Gegenmuttern



Sechskantmutter, Gewindeart: Metrisch, Gewindegröße: 32 mm, Material: Polyamid, Farbe: Lichtgrau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
4144.2	S/M 32x1,5 GR	4044211114251	100