



Runde Kabeleinführung M63 mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 73 mm, Breite: 73 mm, IP66, Farbe: Blau, FDA-konformes Material

**RAL:** Ähnlich 5005

### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	28944.5
Artikelbezeichnung	KES-R-FDA M63/35 BU
GTIN (EAN)	
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39259020
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Kabeleinführung
Farbe	Blau

### Technische Daten

#### Weitere technische Daten

Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 3,2 - 6,5 mm	35
Schutzart bei Schraubmontage	IP66
Wandstärke bei Rastmontage max.	2,5 mm
Wandstärke mit Gegenmutter max.	11 mm
Montageart	Rasten und Schrauben
Schutzart	IP66
Wandstärke min.	1 mm
Drehmoment der Gegenmutter	7 Nm
Anzahl der Leitungen	35
Schutzart bei Rastmontage	IP54

#### Maße

Länge	73 mm
Breite	73 mm
Aufbauhöhe	8 mm



#### Werkstoffe

Material	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	HB
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	80 °C
Dichtungsmaterial	TPE
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja
Materialzulassung	FDA-konformes Elastomer gemäß Lebensmittelzulassung 1935/2004/EG und (EU) 10/2011

#### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

### Medien



---

### Zubehör

---