



Sicherungselement, Abmessung: 5x20 mm, Aulösecharakteristik: Flink (F); Bemessungsspannung: 250 V, Bemessungsstrom: 1.6 A

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2907.0
Artikelbezeichnung	SI 5x20 1,600A-F
GTIN (EAN)	4044211056322
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,76 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,8 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85361010
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Sicherungselement

2907.0 SI 5x20 1,600A-F Glasrohr durchsichtig

Technische Daten

Maße

Länge	20 mm
Durchmesser Kontaktkappe	5,2 mm
Abmessung	5x20 mm

Nenndaten

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	1,6 A

Werkstoffe

Kontaktkappen	Messing
Oberfläche	Vernickelt
Röhrchen	Glas

Weitere technische Daten

Auslösecharakteristik	Flink (F)
Bemessungs-Ausschaltvermögen	35 A @ AC 250 V
Spannungsfall	120 mV
Verlustleistung (@ 1,5 In)	0.7 W
Schmelzintegral I ² t _s	4.1 A ² s

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

2907.0 SI 5x20 1,600A-F Glasrohr durchsichtig

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

DIN	IEC 60127-2/2 EN 60127-2/2 VDE 0820-2/2
-----	---

2907.0 SI 5x20 1,600A-F

Glasrohr durchsichtig

Medien

2907.0 SI 5x20 1,600A-F

Glasrohr durchsichtig

Zubehör
