Datenblatt

2908.0 SI 5x20 2,500A-F

Glasrohr durchsichtig

Sicherungselement, Abmessung: 5x20 mm, Aulösecharakteristik: Flink (F); Bemessungsspannung: 250 V, Bemessungsstrom: 2.5 A

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2908.0
Artikelbezeichnung	SI 5x20 2,500A-F
GTIN (EAN)	4044211056339
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,86 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,9 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85361010
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Sicherungselement

Datenblatt

2908.0 SI 5x20 2,500A-F

Glasrohr durchsichtig

Technische Daten

Maße	
Länge	20 mm
Durchmesser Kontaktkappe	5,2 mm
Abmessung	5x20 mm
Nenndaten	
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	2,5 A
Werkstoffe	
Kontaktkappen	Messing
Oberfläche	Vernickelt
Röhrchen	Glas
Weitere technische Daten	
Auslösecharakteristik	Flink (F)
Bemessungs-Ausschaltvermögen	35 A @ AC 250 V
Spannungsfall	120 mV
Verlustleistung (@ 1,5 In)	1 W
Schmelzintegral I^2t	11 A^2s
Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

DIN	IEC 60127-2/2 EN 60127-2/2 VDE 0820-2/2

Datenblatt

2908.0 SI 5x20 2,500A-F

Glasrohr durchsichtig

Medien

Datenblatt

2908.0 SI 5x20 2,500A-F
Glasrohr durchsichtig

Zubehör