

2913.0 SI 5x20 0,040A-T  
Glasrohr durchsichtig



Sicherungselement, Abmessung: 5x20 mm, Aulösecharakteristik: Träge (T); Bemessungsspannung: 250 V, Bemessungsstrom: 0.04 A

Kaufmännische Daten

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer                            | 2913.0            |
| Artikelbezeichnung                       | SI 5x20 0,040A-T  |
| GTIN (EAN)                               | 4044211056384     |
| Verpackungseinheit                       | 10                |
| Mengeneinheit                            | ST                |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,86 g            |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,9 g             |
| Gewichtseinheit                          | G                 |
| Zolltarifnummer                          | 85361010          |
| Herkunftsland                            | EU                |
| Produktbeschreibung                      | Sicherungselement |

## 2913.0 SI 5x20 0,040A-T Glasrohr durchsichtig

### Technische Daten

#### Maße

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Länge                    | 20 mm   |
| Durchmesser Kontaktkappe | 5,2 mm  |
| Abmessung                | 5x20 mm |

#### Nenn Daten

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Bemessungsspannung | 250 V  |
| Bemessungsstrom    | 0,04 A |

#### Werkstoffe

|               |            |
|---------------|------------|
| Kontaktkappen | Messing    |
| Oberfläche    | Vernickelt |
| Röhrchen      | Glas       |

#### Weitere technische Daten

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Auslösecharakteristik             | Träge (T)             |
| Bemessungs-Ausschaltvermögen      | 35 A @ AC 250 V       |
| Spannungsfall                     | 2000 mV               |
| Verlustleistung (@ 1,5 In)        | 0.2 W                 |
| Schmelzintegral I <sup>2</sup> ts | 0.02 A <sup>2</sup> s |

#### Environmental Product Compliance

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| REACH Konform                  | Ja         |
| REACH Referenzdatum            | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein       |
| RoHS Konform                   | Ja         |

2913.0 SI 5x20 0,040A-T  
Glasrohr durchsichtig

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

|     |                                         |
|-----|-----------------------------------------|
| DIN | IEC 60127-2/3 EN 60127-2/3 VDE 0820-2/3 |
|-----|-----------------------------------------|



