Datenblatt

2930.0 SI 5x20 2,000A-T

Glasrohr durchsichtig

Sicherungselement, Abmessung: 5x20 mm, Aulösecharakteristik: Träge (T); Bemessungsspannung: 250 V, Bemessungsstrom: 2 A

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2930.0
Artikelbezeichnung	SI 5x20 2,000A-T
GTIN (EAN)	4044211056551
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,86 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,9 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85361010
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Sicherungselement

Datenblatt

2930.0 SI 5x20 2,000A-T

Glasrohr durchsichtig

Technische Daten

Maße	
Länge	20 mm
Durchmesser Kontaktkappe	5,2 mm
Abmessung	5x20 mm
Nenndaten	
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	2 A
Werkstoffe	
Kontaktkappen	Messing
Oberfläche	Vernickelt
Röhrchen	Glas
Weitere technische Daten	
Auslösecharakteristik	Träge (T)
Bemessungs-Ausschaltvermögen	35 A @ AC 250 V
Spannungsfall	80 mV
Verlustleistung (@ 1,5 In)	0.5 W
Schmelzintegral I^2t	20 A^2s
Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

DIN	IEC 60127-2/3 EN 60127-2/3 VDE 0820-2/3

Datenblatt

2930.0 SI 5x20 2,000A-T
Glasrohr durchsichtig

Medien

Datenblatt

2930.0 SI 5x20 2,000A-T
Glasrohr durchsichtig

Zubehör