# Datenblatt

## 3026.0 H 10,0/22-D SR IV
## für kleine Anschlussräume

Aderendhülsen, Leiterquerschnitt max.: 10 mm², Länge: 22 mm mm², Länge Kupferrohr: 12 mm, Farbe: Elfenbein

### Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 3026.0 |
| Artikelbezeichnung | H 10,0/22-D SR IV |
| GTIN (EAN) | 4044211184049 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Mengeneinheit | ST |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,05 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,06 g |
| Gewichtseinheit | G |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Herkunftsland | DE |
| Produktbeschreibung | Aderendhülsen |
| Farbe | Elfenbein |

# Datenblatt

## 3026.0 H 10,0/22-D SR IV
## für kleine Anschlussräume

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Maße** | |
| Länge | 22 mm |
| Länge Kupferrohr | 12 mm |
| Durchmesser Kupferrohr | 4,5 mm |
| Durchmesser Kunststoffkragen | 7,6 mm |
| Wandstärke Kupferrohr | 0,2 mm |
| Wandstärke Kunststoffkragen | 0,5 mm |
| **Anschlussdaten** | |
| Leiterquerschnitt max. | 10 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG max. | 8 |
| Abisolierlänge | 15 mm |
| **Werkstoffe** | |
| Kupferrohr | Kupferlegierung |
| Oberfläche | Galvanisch verzinnt, glänzend |
| Kunststoffkragen | Polypropylen-Homopolymer |
| Arbeitstemperatur min. | -5 °C |
| Arbeitstemperatur max. | 105 °C |
| **Weitere technische Daten** | |
| Isolation vorhanden | ✓ |
| **Environmental Product Compliance** | |
| REACH Konform | Ja |
| REACH Referenzdatum | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein |
| RoHS Konform | Ja |

## Zulassungen

### Normen und Bestimmungen

| | |
|---|---|
| DIN 46228-4:1990 | Ja |

## Medien

## Zubehör

### ##INVERSE##CONTA-CONNECT



Neutralleiter-Trennklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8,1 mm, Farbe: Blau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 3274.5 | FNT 6-10 BU | 4044211138981 | 100 |

Schutzleiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8,1 mm, Farbe: Grün-gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 3217.2 | FSLI 6-10/3A GNYE | 4044211199944 | 50 |



Schutzleiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8,1 mm, Farbe: Grün-gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 3280.2 | FSLI 6-10 GNYE | 4044211139100 | 100 |



Durchgangs-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 3216.2 | FRKI 6-10/3A BG | 4044211199913 | 50 |



Durchgangs-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 3277.2 | FRKI 6-10 BG | 4044211139032 | 100 |