



Aderendhülsen, Leiterquerschnitt max.: 0,25 mm<sup>2</sup>, Länge: 14 mm mm<sup>2</sup>, Länge Kupferrohr: 8 mm, Farbe: Gelb

**RAL:** 1026

### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>3124.0</u>
Artikelbezeichnung	H 0,25/12-T YE
GTIN (EAN)	4044211058296
Verpackungseinheit	500
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,04 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,05 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Aderendhülsen
Farbe	Gelb

### Technische Daten

#### Maße

Länge	12 mm
Länge Kupferrohr	8 mm
Durchmesser Kupferrohr	0,85 mm
Durchmesser Kunststoffkragen	1,8 mm
Wandstärke Kupferrohr	0,15 mm
Wandstärke Kunststoffkragen	0,25 mm

#### Anschlussdaten

Leiterquerschnitt max.	0,25 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG max.	24
Abisolierlänge	10 mm

#### Werkstoffe

Kupferrohr	Kupferlegierung
Oberfläche	Galvanisch verzinkt, glänzend
Kunststoffkragen	Polypropylen-Homopolymer
Arbeitstemperatur min.	-5 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C

#### Weitere technische Daten

Isolation vorhanden	✓
---------------------	---

#### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

---

### Zulassungen

---

#### Normen und Bestimmungen

---

DIN 46228-4:1990

Ja

---

---

### Medien

---

---

### Zubehör

---