Datenblatt

3166.0 Stripfix-V

V-Messer

Abisolierwerkzeug für CU- und AL-Leitungen, Abisolierbereich: Isolierte Leiter von 0,02-6 mm² (AWG 34-10)
Schneidbereich: bis 10 mm² feindrähtig (AWG 8)

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3166.0
Artikelbezeichnung	Stripfix-V
GTIN (EAN)	4044211107451
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	140 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	180 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	82032000
Herkunftsland	SE
Produktbeschreibung	Abisolierwerkzeug

Datenblatt

3166.0 Stripfix-V

V-Messer

Technische Daten

Maße

Länge	191 mm

Anwendung

Abisolierbereich: Leiterquerschnitt eindrähtig (starr)/mehrdrähtig min.	0,02 mm²
Abisolierbereich: Leiterquerschnitt eindrähtig (starr)/mehrdrähtig max.	6 mm²
Abisolierbereich: Leiterquerschnitt flexibel min.	0,02 mm²
Abisolierbereich: Leiterquerschnitt flexibel max.	6 mm²
Abisolierbereich: Leiterquerschnitt AWG min.	34 mm²
Abisolierbereich: Leiterquerschnitt AWG max.	10 mm²
Schneidbereich: Leiterquerschnitt eindrähtig (starr)/mehrdrähtig max.	1,5 mm²
Schneidbereich: Leiterquerschnitt flexibel max.	10 mm²
Schneidbereich: Leiterquerschnitt eindrähtig (starr)/mehrdrähtig AWG max.	16
Schneidbereich: Leiterquerschnitt flexibel AWG max.	8

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien

Datenblatt

3166.0 Stripfix-V
V-Messer

Zubehör

Ersatzmesser

Ersatzkassette

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1077.0	EKVK	4044211078874	1

Ersatzklemmbacken

Haltebacken

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
3168.0	HB-Stripfix	4044211122614	1

##INVERSE##CONTA-CONNECT

Ersatzkassette

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1077.0	EKVK	4044211078874	1