

## 3194.0 H 4,0/20-D SR GR für kleine Anschlussräume

---



Aderendhülsen, Leiterquerschnitt max.: 4 mm<sup>2</sup>, Länge: 20 mm mm<sup>2</sup>, Länge Kupferrohr: 12 mm, Farbe: Grau

RAL: 7032

### Kaufmännische Daten

---

|  |                  |
|--|------------------|
| Artikelnummer                            | <u>3194.0</u>    |
| Artikelbezeichnung                       | H 4,0/20-D SR GR |
| GTIN (EAN)                               | 4044211134280    |
| Verpackungseinheit                       | 500              |
| Mengeneinheit                            | ST               |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,28 g           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,29 g           |
| Gewichtseinheit                          | G                |
| Zolltarifnummer                          | 85369010         |
| Herkunftsland                            | DE               |
| Produktbeschreibung                      | Aderendhülsen    |
| Farbe                                    | Grau             |

## 3194.0 H 4,0/20-D SR GR für kleine Anschlussräume

### Technische Daten

| Maße                         |        |
|------------------------------|--------|
| Länge                        | 20 mm  |
| Länge Kupferrohr             | 12 mm  |
| Durchmesser Kupferrohr       | 2,8 mm |
| Durchmesser Kunststoffkragen | 4,7 mm |
| Wandstärke Kupferrohr        | 0,2 mm |
| Wandstärke Kunststoffkragen  | 0,3 mm |

| Anschlussdaten             |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Leiterquerschnitt max.     | 4 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt AWG max. | 12                |
| Abisolierlänge             | 12 mm             |

| Werkstoffe             |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Kupferrohr             | Kupferlegierung               |
| Oberfläche             | Galvanisch verzinkt, glänzend |
| Kunststoffkragen       | Polypropylen-Homopolymer      |
| Arbeitstemperatur min. | -5 °C                         |
| Arbeitstemperatur max. | 105 °C                        |

| Weitere technische Daten |   |
|--------------------------|---|
| Isolation vorhanden      | ✓ |

| Environmental Product Compliance |            |
|----------------------------------|------------|
| REACH Konform                    | Ja         |
| REACH Referenzdatum              | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note   | Nein       |
| RoHS Konform                     | Ja         |

## 3194.0 H 4,0/20-D SR GR für kleine Anschlussräume

---

### Zulassungen

---

#### Normen und Bestimmungen

---

DIN 46228-4:1990

Ja

---

## 3194.0 H 4,0/20-D SR GR für kleine Anschlussräume

---

### Medien

---

## 3194.0 H 4,0/20-D SR GR für kleine Anschlussräume

### Zubehör

#### ##INVERSE##CONTA-CONNECT



Neutralleiter-Trennklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 4 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Blau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3273.5</u> | FNT 2,5-4 BU       | 4044211138974 | 100 |



Sicherungstrennklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 4 mm<sup>2</sup>, Breite: 6 mm, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3290.4</u> | FSIK 4/2A BK       | 4044211180287 | 25  |



Sicherungstrennklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 4 mm<sup>2</sup>, Breite: 6 mm, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung            | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|-------------------------------|---------------|-----|
| <u>3291.4</u> | FSIK 4/2A/LED 12-30V AC/DC BK | 4044211188962 | 25  |



Messertrennklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 4 mm<sup>2</sup>, Breite: 6,1 mm, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3239.4</u> | FSIK 4/2A/MT BK    | 4044211209933 | 50  |



Sicherungstrennklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 4 mm<sup>2</sup>, Breite: 6 mm, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung            | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|-------------------------------|---------------|-----|
| <u>3292.4</u> | FSIK 4/2A/LED 30-60V AC/DC BK | 4044211188979 | 25  |



Sicherungstrennklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 4 mm<sup>2</sup>, Breite: 6 mm, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung              | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|---------------------------------|---------------|-----|
| <u>3293.4</u> | FSIK 4/2A/LED 110-250V AC/DC BK | 4044211188986 | 25  |

## 3194.0 H 4,0/20-D SR GR für kleine Anschlussräume

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Schutzleiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 4 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Grün-gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3279.2</u> | FSLI 2,5-4 GNYE    | 4044211139094 | 100 |



Durchgangs-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 4 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3276.2</u> | FRKI 2,5-4 BG      | 4044211139001 | 100 |