



Querverbinder isoliert, Polzahl: 5, Montageart: Stecken, Breite: 20,4 mm, Farbe: Gelb

RAL: 1026

Kaufmännische Daten

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                            | 3455.8                 |
| Artikelbezeichnung                       | FQI 1,5/5 YE           |
| GTIN (EAN)                               | 4044211110673          |
| Verpackungseinheit                       | 20                     |
| Mengeneinheit                            | ST                     |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2,4 g                  |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2,5 g                  |
| Gewichtseinheit                          | G                      |
| Zolltarifnummer                          | 85389099               |
| Herkunftsland                            | CZ                     |
| Prio-Artikel                             | 3455.8                 |
| Produktbeschreibung                      | Querverbinder isoliert |

### Technische Daten

#### Maße

|             |         |
|-------------|---------|
| Länge       | 4 mm    |
| Breite      | 20,4 mm |
| Teilungsmaß | 4,1 mm  |

#### Nenndaten

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Spannung max.           | 800 V               |
| Bemessungsstrom         | 17,5 A              |
| Strombelastbarkeit max. | 17,5 A              |
| Bemessungsquerschnitt   | 1,5 mm <sup>2</sup> |

#### Anschlussdaten

|         |   |
|---------|---|
| Polzahl | 5 |
|---------|---|

#### Werkstoffe

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Material                  | Kupfer       |
| Oberfläche                | Zinn-Nickel  |
| Isoliergehäuse            | Polyamid 6.6 |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-2          |
| Arbeitstemperatur min.    | -40 °C       |
| Arbeitstemperatur max.    | 105 °C       |

#### Weitere technische Daten

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Montageart                    | Stecken |
| Isolation vorhanden           | ✓       |
| Berührungsschutz vorhanden    | ✓       |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 5       |

#### Environmental Product Compliance

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| REACH Konform                  | Ja         |
| REACH Referenzdatum            | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein       |
| RoHS Konform                   | Ja         |


---

Medien

---


Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 4,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3202.2</u> | FRK 1,5/4A BG      | 4044211109684 | 100 |



Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 4,1 mm, Farbe: Beige


| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3200.2</u> | FRK 1,5/2A BG      | 4044211109530 | 100 |



Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 4,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3201.2</u> | FRK 1,5/3A BG      | 4044211109615 | 100 |

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 4,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3201.2</u> | FRK 1,5/3A BG      | 4044211109615 | 100 |