### **Datenblatt** 3461.8 FQI 2,5/50 YE für FRK



Querverbinder isoliert, Polzahl: 50, Montageart: Stecken, Farbe: Gelb

**RAL:** 1026

### Kaufmännische Daten

<u>3461.8</u>
FQI 2,5/50 YE
4044211179625
5
ST
70,8 g
71,8 g
G
85389099
DE
3461.8
Querverbinder isoliert

## **Datenblatt**



# 3461.8 FQI 2,5/50 YE für FRK

Technische Daten				
Maße				
Länge	4 mm			
Teilungsmaß	5,1 mm			
Nenndaten				
Spannung max.	800 V			
Bemessungsstrom	24 A			
Strombelastbarkeit max.	24 A			
Bemessungsquerschnitt	2,5 mm²			
Anschlussdaten				
Polzahl	50			
Werkstoffe				
Material	Kupfer			
Oberfläche	Zinn-Nickel			
Isoliergehäuse	Polyamid 6.6			
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2			
Arbeitstemperatur min.	-40 °C			
Arbeitstemperatur max.	105 °C			
Weitere technische Daten				
Montageart	Stecken			
Isolation vorhanden	✓			
Berührungsschutz vorhanden	✓			
Anzahl der gebrückten Klemmen	50			
<b>Environmental Product Compliance</b>				
REACH Konform	Ja			
REACH Referenzdatum	14.06.2023, 23.01.2024			
REACH Candidate Substance Note	Nein			
RoHS Konform	Ja			

## Datenblatt



3461.8 FQI 2,5/50 YE für FRK

Medien

## **Datenblatt**





### Zubehör

#### ##INVERSE##CONTA-CONNECT



Initiatorenklemme/Aktorenklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
3295.2	FIK 2,5/3 BG	4044211190095	100



Initiatorenklemme/Aktorenklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
3296.2	FIK 2,5/3/LED(RD) BG	4044211190118	100