# Datenblatt

## 3463.8 FQI 2,5/3 YE

Querverbinder isoliert, Polzahl: 3, Montageart: Stecken, Breite: 15,2 mm, Farbe: Gelb

**RAL:** 1026

### Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 3463.8 |
| Artikelbezeichnung | FQI 2,5/3 YE |
| GTIN (EAN) | 4044211110741 |
| Verpackungseinheit | 50 |
| Mengeneinheit | ST |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2,1 g |
| Gewichtseinheit | G |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Herkunftsland | CZ |
| Prio-Artikel | 3463.8 |
| Produktbeschreibung | Querverbinder isoliert |

# Datenblatt

## 3463.8 FQI 2,5/3 YE

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Maße** | |
| Länge | 4 mm |
| Breite | 15,2 mm |
| Teilungsmaß | 5,1 mm |
| **Nenndaten** | |
| Spannung max. | 800 V |
| Bemessungsstrom | 24 A |
| Strombelastbarkeit max. | 24 A |
| Bemessungsquerschnitt | 2,5 mm² |
| **Anschlussdaten** | |
| Polzahl | 3 |
| **Werkstoffe** | |
| Material | Kupfer |
| Oberfläche | Zinn-Nickel |
| Isoliergehäuse | Polyamid 6.6 |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-2 |
| Arbeitstemperatur min. | -40 °C |
| Arbeitstemperatur max. | 105 °C |
| **Weitere technische Daten** | |
| Montageart | Stecken |
| Isolation vorhanden | ✓ |
| Berührungsschutz vorhanden | ✓ |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 3 |
| **Environmental Product Compliance** | |
| REACH Konform | Ja |
| REACH Referenzdatum | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein |
| RoHS Konform | Ja |

# Datenblatt

## 3463.8 FQI 2,5/3 YE

## Medien

# Datenblatt

## 3463.8 FQI 2,5/3 YE

## Zubehör

### ##INVERSE##CONTA-CONNECT



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 3230.2 | FRKD 2,5/D1 BG | 4044211130091 | 100 |



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 3237.2 | FRKD 2,5/LED1(RD) 24V DC BG | 4044211131876 | 100 |



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 3238.2 | FRKD 2,5/LED2(RD) 24V DC BG | 4044211131883 | 100 |



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 3253.2 | FRKD 2,5/D2 BG | 4044211131838 | 100 |



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 3254.2 | FRKD 2,5/D3 BG | 4044211131845 | 100 |



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 3255.2 | FRKD 2,5/D4 BG | 4044211131852 | 100 |

# Datenblatt

## 3463.8 FQI 2,5/3 YE

### ##INVERSE##CONTA-CONNECT



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 3256.2 | FRKD 2,5/D5 BG | 4044211131869 | 100 |



Sicherungstrennklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 3268.2 | FTRK 2,5/3A/ZS BG | 4044211138011 | 100 |



Grundklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 3257.2 | FTRK 2,5/2A/OT BG | 4044211137687 | 100 |

Messertrennklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 3259.2 | FTRK 2,5/2A/MT BG | 4044211137748 | 100 |



Messertrennklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 3260.2 | FTRK 2,5/3A/MT BG | 4044211137779 | 100 |



Sicherungstrennklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 3263.2 | FTRK 2,5/2A/ZS BG | 4044211137847 | 100 |



Grundklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 3258.2 | FTRK 2,5/3A/OT BG | 4044211137717 | 100 |

# Datenblatt

## 3463.8 FQI 2,5/3 YE

### ##INVERSE##CONTA-CONNECT



Trennklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 3261.2 | FTRK 2,5/2A/ST BG | 4044211137809 | 100 |



Trennklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 3262.2 | FTRK 2,5/3A/ST BG | 4044211137823 | 100 |



Initiatorenklemme/Aktorenklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 3295.2 | FIK 2,5/3 BG | 4044211190095 | 100 |



Initiatorenklemme/Aktorenklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 3296.2 | FIK 2,5/3/LED(RD) BG | 4044211190118 | 100 |



Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 3227.2 | FRKD 2,5/SV BG | 4044211130060 | 100 |



Doppelstockklemme vertikal verbunden mit Gehäusezapfen, Blockvariante, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 3232.2 | FRKD 2,5 SV-BL BG | 4044211130114 | 50 |

# Datenblatt

## 3463.8 FQI 2,5/3 YE

### ##INVERSE##CONTA-CONNECT



Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 3206.2 | FRKD 2,5/3A BG | 4044211206970 | 50 |



Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 3207.2 | FRKD 2,5/3A/SV BG | 4044211207007 | 50 |



Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 3219.2 | FRKD 2,5/3A/SV MI BG | 4044211209957 | 50 |



Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 3226.2 | FRKD 2,5 BG | 4044211130053 | 100 |



Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 3228.2 | FRKD 2,5/Z BG | 4044211130077 | 50 |



Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 3229.2 | FRKD 2,5 SV/Z BG | 4044211130084 | 50 |



Doppelstockklemme mit Gehäusezapfen, Blockvariante, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 3231.2 | FRKD 2,5-BL BG | 4044211130107 | 50 |

# Datenblatt

## 3463.8 FQI 2,5/3 YE

### ##INVERSE##CONTA-CONNECT

Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 3218.2 | FRKD 2,5/3A MI BG | 4044211209940 | 50 |



Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 3211.2 | FRK 2,5/3A BG | 4044211109806 | 100 |



Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 3210.2 | FRK 2,5/2A BG | 4044211109745 | 100 |



Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 3212.2 | FRK 2,5/4A BG | 4044211109868 | 100 |

### ##INVERSE##CONTA-CONNECT



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 3238.2 | FRKD 2,5/LED2(RD) 24V DC BG | 4044211131883 | 100 |