Datenblatt

3470.8 FQI 4/10 YE

Querverbinder isoliert, Polzahl: 10, Montageart: Stecken, Breite: 60,9 mm, Farbe: Gelb

RAL: 1026

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3470.8
Artikelbezeichnung	FQI 4/10 YE
GTIN (EAN)	4044211110819
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	7,49 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	7,51 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	CZ
Prio-Artikel	3470.8
Produktbeschreibung	Querverbinder isoliert

Datenblatt

3470.8 FQI 4/10 YE

Technische Daten

Maße	
Länge	4 mm
Breite	60,9 mm
Teilungsmaß	6,1 mm
Nenndaten	
Spannung max.	800 V
Bemessungsstrom	32 A
Strombelastbarkeit max.	32 A
Bemessungsquerschnitt	4 mm²
Anschlussdaten	
Polzahl	10
Werkstoffe	
Material	Kupfer
Oberfläche	Zinn-Nickel
Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C
Weitere technische Daten	
Montageart	Stecken
Isolation vorhanden	✓
Berührungsschutz vorhanden	✓
Anzahl der gebrückten Klemmen	10
Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Datenblatt

3470.8 FQI 4/10 YE

Medien

Datenblatt

3470.8 FQI 4/10 YE

Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Sicherungstrennklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6 mm, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
3290.4	FSIK 4/2A BK	4044211180287	25



Sicherungstrennklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6 mm, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
3291.4	FSIK 4/2A/LED 12-30V AC/DC BK	4044211188962	25

Messertrennklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6,1 mm, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
3239.4	FSIK 4/2A/MT BK	4044211209933	50



Sicherungstrennklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6 mm, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
3292.4	FSIK 4/2A/LED 30-60V AC/DC BK	4044211188979	25



Sicherungstrennklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6 mm, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
3293.4	FSIK 4/2A/LED 110-250V AC/DC BK	4044211188986	25



Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
3221.2	FRK 4/3A BG	4044211109981	100

Datenblatt

3470.8 FQI 4/10 YE

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
3222.2	FRK 4/4A BG	4044211110048	100



Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
3220.2	FRK 4/2A BG	4044211109929	100