

3632.2 ZS/H2/ZTR/70 mit LED Statusanzeige 35-70 V



Sicherungshalter, Farbe: Gelb

RAL: 1026

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>3632.2</u>
Artikelbezeichnung	ZS/H2/ZTR/70
GTIN (EAN)	4044211059965
Verpackungseinheit	20
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6,34 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6,55 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	BG
Produktbeschreibung	Sicherungshalter
Farbe	Gelb

3632.2 ZS/H2/ZTR/70

mit LED Statusanzeige 35-70 V

Technische Daten

Nenndaten

Bemessungsspannung (bestimmt durch die eingesetzte Leuchtanzeige u. Sicherung)	70 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Stecken
------------------	---------

Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C

Weitere technische Daten

Sicherungsgröße	5 x 20 mm
Spannung Leuchtanzeige	35-70 V
Querstrom über Leuchtanzeige	5 mA
Verlustleistung bei Einzelanordnung - Überlast- und Kurzschlusschutz max.	2,5 / 6,3 W / A
Verlustleistung bei Verbundanordnung - Überlast- und Kurzschlusschutz max.	1,6 / 6,3 W / A
Verlustleistung bei Einzelanordnung - ausschließlich Kurzschlusschutz max.	4 / 6,3 W / A
Verlustleistung bei Verbundanordnung - ausschließlich Kurzschlusschutz max.	2,5 / 6,3 W / A
Art des Anzeigeelements (Defektanzeige)	LED
Ausführung des Sicherungseinsatzes	G-Sicherung 5 x 20
Versorgungsspannung (Defektanzeige) min.	35
Versorgungsspannung (Defektanzeige) max.	70
Art der Spannung (Defektanzeige)	AC/DC

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

3632.2 ZS/H2/ZTR/70 mit LED Statusanzeige 35-70 V

Zulassungen

CSA Zulassung

CSA Prüfnorm	C22.2 No 158
CSA Zulassung erteilt	Ja
CSA Usegroup B: Bemessungsspannung	35-70 V
CSA Usegroup B: Bemessungsstrom	10 A
CSA Usegroup C: Bemessungsspannung	35-70 V
CSA Usegroup C: Bemessungsstrom	10 A

CSAus Zulassung

CSAus Prüfnorm	UL 1059
CSAus Zulassung erteilt	Ja
CSAus Usegroup B: Bemessungsspannung	35-70 V
CSAus Usegroup B: Bemessungsstrom	10 A
CSAus Usegroup C: Bemessungsspannung	35-70 V
CSAus Usegroup C: Bemessungsstrom	10 A


Medien



3632.2 ZS/H2/ZTR/70 mit LED Statusanzeige 35-70 V

Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Sicherungstrennklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3268.2</u>	FTRK 2,5/3A/ZS BG	4044211138011	100



Grundklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3257.2</u>	FTRK 2,5/2A/OT BG	4044211137687	100



Grundklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3258.2</u>	FTRK 2,5/3A/OT BG	4044211137717	100



Grundklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3610.2</u>	ZTRK 2,5/3A/OT BG	4044211059743	100



Sicherungstrennklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3621.2</u>	ZTRK 2,5/3A/ZS BG	4044211059859	100



Grundklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3610.2</u>	ZTRK 2,5/3A/OT BG	4044211059743	100

3632.2 ZS/H2/ZTR/70 mit LED Statusanzeige 35-70 V

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Grundklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3611.2</u>	ZTRK 2,5/4A/OT BG	4044211059750	100



Grundklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3610.2</u>	ZTRK 2,5/3A/OT BG	4044211059743	100



Grundklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3609.2</u>	ZTRK 2,5/2A/OT BG	4044211059736	100



Grundklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3610.2</u>	ZTRK 2,5/3A/OT BG	4044211059743	100