



Sicherungsstecker, Farbe: Gelb

**RAL:** 1026

### Kaufmännische Daten

---

Artikelnummer	<u>3635.2</u>
Artikelbezeichnung	ZS/H0/ZTR
GTIN (EAN)	4044211059996
Verpackungseinheit	20
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6,34 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6,55 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Sicherungsstecker
Farbe	Gelb

## 3635.2 ZS/H0/ZTR ohne Statusanzeige

### Technische Daten

#### Nenndaten

Bemessungsspannung (bestimmt durch die eingesetzte Leuchtanzeige u. Sicherung)	400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

#### Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Stecken
------------------	---------

#### Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C

#### Weitere technische Daten

Sicherungsgröße	5 x 20 mm
Verlustleistung bei Einzelanordnung - Überlast- und Kurzschlusschutz max.	2,5 / 6,4 W / A
Verlustleistung bei Verbundanordnung - Überlast- und Kurzschlusschutz max.	1,6 / 6,4 W / A
Verlustleistung bei Einzelanordnung - ausschließlich Kurzschlusschutz max.	5 / 6,3 W / A
Verlustleistung bei Verbundanordnung - ausschließlich Kurzschlusschutz max.	2,5 / 6,4 W / A
Ausführung des Sicherungseinsatzes	G-Sicherung 5 x 20

#### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

## 3635.2 ZS/H0/ZTR ohne Statusanzeige

---

### Zulassungen

---

#### CSA Zulassung

---

CSA Prüfnorm	C22.2 No 158
--------------	--------------

---

CSA Zulassung erteilt	Ja
-----------------------	----

---

CSA Usegroup B: Bemessungsspannung	300 V
------------------------------------	-------

---

CSA Usegroup B: Bemessungsstrom	10 A
---------------------------------	------

---

CSA Usegroup C: Bemessungsspannung	300 V
------------------------------------	-------

---

CSA Usegroup C: Bemessungsstrom	10 A
---------------------------------	------

---

#### CSAus Zulassung

---

CSAus Prüfnorm	UL 1059
----------------	---------

---

CSAus Zulassung erteilt	Ja
-------------------------	----

---

CSAus Usegroup B: Bemessungsspannung	300 V
--------------------------------------	-------

---

CSAus Usegroup B: Bemessungsstrom	10 A
-----------------------------------	------

---

CSAus Usegroup C: Bemessungsspannung	300 V
--------------------------------------	-------

---

CSAus Usegroup C: Bemessungsstrom	10 A
-----------------------------------	------

---

#### Medien


---



## 3635.2 ZS/H0/ZTR ohne Statusanzeige


### Zubehör

#### ##INVERSE##CONTA-CONNECT




Sicherungstrennklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3268.2</u>	FTRK 2,5/3A/ZS BG	4044211138011	100




Sicherungstrennklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3263.2</u>	FTRK 2,5/2A/ZS BG	4044211137847	100



Sicherungstrennklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3263.2</u>	FTRK 2,5/2A/ZS BG	4044211137847	100



Grundklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5  
mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3258.2</u>	FTRK 2,5/3A/OT BG	4044211137717	100



Sicherungstrennklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3616.2</u>	ZTRK 2,5/2A/ZS BG	4044211059804	100



Sicherungstrennklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3621.2</u>	ZTRK 2,5/3A/ZS BG	4044211059859	100

## 3635.2 ZS/H0/ZTR ohne Statusanzeige

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Grundklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3611.2</u>	ZTRK 2,5/4A/OT BG	4044211059750	100



Grundklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3609.2</u>	ZTRK 2,5/2A/OT BG	4044211059736	100



Grundklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3609.2</u>	ZTRK 2,5/2A/OT BG	4044211059736	100



Grundklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3610.2</u>	ZTRK 2,5/3A/OT BG	4044211059743	100