



Abdeckung, Länge: 8 mm, Breite: 24,4 mm, Farbe: Gelb

RAL: 1026

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>3707.0</u>
Artikelbezeichnung	ZAD 4/4/B YE
GTIN (EAN)	4044211060251
Verpackungseinheit	20
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,5 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,56 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Abdeckung
Farbe	Gelb

Technische Daten

Maße	
Länge	8 mm
Breite	24,4 mm
Höhe	12,1 mm

Werkstoffe	
Material	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C

Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien

Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Schutzleiterklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3526.2</u>	ZSL 4/3A GNYE	4044211151805	100



Schutzleiterklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3525.2</u>	ZSL 4/2A GNYE	4044211151799	100



Schutzleiterklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3527.2</u>	ZSL 4/4A GNYE	4044211151812	100



Ex-Schutzleiterklemme zertifiziert nach ATEX, Zugfederanschluss, Montageart: TS
35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1723.2</u>	ZSL 4/3A Ex GNYE	4044211058708	100



Ex-Schutzleiterklemme zertifiziert nach ATEX, Zugfederanschluss, Montageart: TS
35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1724.2</u>	ZSL 4/4A Ex GNYE	4044211058715	100



Ex-Schutzleiterklemme zertifiziert nach ATEX, Zugfederanschluss, Montageart: TS
35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1722.2</u>	ZSL 4/2A Ex GNYE	4044211058692	100

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3518.2</u>	ZRK 4/2x2A BG	4044211058661	100



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3515.2</u>	ZRK 4/2A BG	4044211151751	100



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1716.2</u>	ZRK 4/2A Ex BG	4044211058579	100



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1717.2</u>	ZRK 4/3A Ex BG	4044211058609	100



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3516.2</u>	ZRK 4/3A BG	4044211151775	100



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1718.2</u>	ZRK 4/4A Ex BG	4044211058630	100

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3517.2</u>	ZRK 4/4A BG	4044211151782	100