



Querverbinder isoliert, Polzahl: 4, Montageart: Stecken, Breite: 22,3 mm, Bemessungsquerschnitt: 4 mm<sup>2</sup>, Farbe: Gelb

**RAL:** 1026

### Kaufmännische Daten

|  |                        |
|--|------------------------|
| Artikelnummer                            | 3722.8                 |
| Artikelbezeichnung                       | ZQI 4/4 YE             |
| GTIN (EAN)                               | 4044211060404          |
| Verpackungseinheit                       | 20                     |
| Mengeneinheit                            | ST                     |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2,79 g                 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2,85 g                 |
| Gewichtseinheit                          | G                      |
| Zolltarifnummer                          | 85389099               |
| Herkunftsland                            | CZ                     |
| Prio-Artikel                             | 3722.8                 |
| Produktbeschreibung                      | Querverbinder isoliert |

### Technische Daten

#### Maße

|             |         |
|-------------|---------|
| Länge       | 4,5 mm  |
| Breite      | 22,3 mm |
| Teilungsmaß | 6 mm    |

#### Nenndaten

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Spannung mit Trennwand max.  | 800 V             |
| Spannung ohne Trennwand max. | 800 V             |
| Bemessungsstrom              | 32 A              |
| Bemessungsquerschnitt        | 4 mm <sup>2</sup> |
| Verschmutzungsgrad           | 3                 |

#### Anschlussdaten

|         |   |
|---------|---|
| Polzahl | 4 |
|---------|---|

#### Werkstoffe

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Material                  | Kupferlegierung |
| Oberfläche                | Verzinkt        |
| Isoliergehäuse            | Polyamid 6.6    |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-2             |
| Arbeitstemperatur min.    | -40 °C          |
| Arbeitstemperatur max.    | 105 °C          |

#### Weitere technische Daten

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Montageart                    | Stecken |
| Isolation vorhanden           | ✓       |
| Berührungsschutz vorhanden    | ✓       |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 4       |

#### Environmental Product Compliance

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| REACH Konform                  | Ja         |
| REACH Referenzdatum            | 23.01.2024 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein       |
| RoHS Konform                   | Ja         |

---

### Medien

---

### Zubehör

#### ##INVERSE##CONTA-CONNECT



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 4 mm<sup>2</sup>, Breite: 6,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3515.2</u> | ZRK 4/2A BG        | 4044211151751 | 100 |



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm<sup>2</sup>, Breite: 6,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>1716.2</u> | ZRK 4/2A Ex BG     | 4044211058579 | 100 |



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm<sup>2</sup>, Breite: 6,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>1717.2</u> | ZRK 4/3A Ex BG     | 4044211058609 | 100 |



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 4 mm<sup>2</sup>, Breite: 6,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3516.2</u> | ZRK 4/3A BG        | 4044211151775 | 100 |



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm<sup>2</sup>, Breite: 6,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>1718.2</u> | ZRK 4/4A Ex BG     | 4044211058630 | 100 |



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 4 mm<sup>2</sup>, Breite: 6,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3517.2</u> | ZRK 4/4A BG        | 4044211151782 | 100 |