Datenblatt

3763.8 ZQI 6/2 YE

Querverbinder isoliert, Polzahl: 2, Montageart: Stecken, Breite: 15,7 mm, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Farbe: Gelb

RAL: 1026

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3763.8
Artikelbezeichnung	ZQI 6/2 YE
GTIN (EAN)	4044211060893
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,4 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,42 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	CZ
Prio-Artikel	3763.8
Produktbeschreibung	Querverbinder isoliert

Datenblatt

3763.8 ZQI 6/2 YE

Technische Daten

Maße	
Länge	7 mm
Breite	15,7 mm
Teilungsmaß	8 mm
Nenndaten	
Spannung mit Trennwand max.	800 V
Spannung ohne Trennwand max.	800 V
Bemessungsstrom	41 A
Bemessungsquerschnitt	6 mm²
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussdaten	
Polzahl	2
Werkstoffe	
Material	Kupferlegierung
Oberfläche	Zinn-Blei
Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C
Weitere technische Daten	
Montageart	Stecken
Isolation vorhanden	✓
Berührungsschutz vorhanden	✓
Anzahl der gebrückten Klemmen	2
Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Datenblatt

3763.8 ZQI 6/2 YE

Medien

Datenblatt

3763.8 ZQI 6/2 YE

Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT

Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Breite: 8,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1719.2	ZRK 6/2A Ex BG	4044211059279	100

Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Breite: 8,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
3581.2	ZRK 6/2A BG	4044211151867	100