



Querverbinder isoliert, Polzahl: 6, Montageart: Stecken, Breite: 48,1 mm, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Farbe: Gelb

RAL: 1026

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3767.8
Artikelbezeichnung	ZQI 6/6 YE
GTIN (EAN)	4044211060930
Verpackungseinheit	20
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	10,2 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	10,4 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	CZ
Produktbeschreibung	Querverbinder isoliert
Farbe	Gelb

Technische Daten

Maße	
Länge	7 mm
Breite	48,1 mm
Teilungsmaß	8 mm

Nenndaten	
Spannung mit Trennwand max.	800 V
Spannung ohne Trennwand max.	800 V
Bemessungsstrom	41 A
Bemessungsquerschnitt	6 mm ²
Verschmutzungsgrad	3

Anschlussdaten	
Polzahl	6

Werkstoffe	
Material	Kupferlegierung
Oberfläche	Zinn-Blei
Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C

Weitere technische Daten	
Montageart	Stecken
Isolation vorhanden	✓
Berührungsschutz vorhanden	✓
Anzahl der gebrückten Klemmen	6

Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien

Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Breite: 8,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1719.2</u>	ZRK 6/2A Ex BG	4044211059279	100



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Breite: 8,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3581.2</u>	ZRK 6/2A BG	4044211151867	100