



Endstütze, Montageart: TS 15/5,5, Breite: 5 mm, Farbe: Beige

### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>3812.2</u>
Artikelbezeichnung	ZES 15 BG
GTIN (EAN)	4044211080617
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,6 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,64 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	CZ
Produktbeschreibung	Endstütze
Farbe	Beige

### Technische Daten

Maße	
Länge	27 mm
Breite	5 mm
Klemmenbreite	5.00 mm
Höhe	23,5 mm

Werkstoffe	
Material	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C

Weitere technische Daten	
Montageart	TS 15/5,5

Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja


---

### Medien

---


### Zubehör

#### ##INVERSE##CONTA-CONNECT




Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 15/5,5,  
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3668.2</u>	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B/15 BG	4044211177799	100



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 15/5,5,  
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3677.2</u>	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/15 BG	4044211177881	100



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 15/5,5,  
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3676.2</u>	ZSTK 2,5/1A/1S-H/15 BG	4044211177874	100



Schutzleiterklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 15/5,5,  
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3601.2</u>	ZSLN 2,5/3A/15 GNYE	4044211152048	100



Ex-Schutzleiterklemme zertifiziert nach ATEX, Zugfederanschluss, Montageart: TS 15/5,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1709.2</u>	ZSLN 2,5/2A/15 Ex GNYE	4044211059385	100



Ex-Schutzleiterklemme zertifiziert nach ATEX, Zugfederanschluss, Montageart: TS 15/5,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Grün-gelb


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1710.2</u>	ZSLN 2,5/3A/15 Ex GNYE	4044211059651	100

### ##INVERSE##CONTA-CONNECT




Schutzleiterklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 15/5,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3586.2</u>	ZSLN 2,5/2A/15 GNYE	4044211151935	100



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Zugfederanschluss, Montageart: TS 15/5,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1700.2</u>	ZSRK 2,5/2A/15 Ex BG	4044211059354	100



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 15/5,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3585.2</u>	ZSRK 2,5/2A/15 BG	4044211151904	100



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 15/5,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3599.2</u>	ZSRK 2,5/3A/15 BG	4044211152024	100



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Zugfederanschluss, Montageart: TS 15/5,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1701.2</u>	ZSRK 2,5/3A/15 Ex BG	4044211059590	100