



Crimpwerkzeug zum Crimpen von Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen. Querschnittsbereich: 0,08-16 mm² (AWG 28-5). Leichte Handhabung, Zwangssperre für korrektes vollständiges Crimpen, Leitereinführung in 45° Schritten drehbar, selbstöffnend durch eingebaute Feder.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3844.0
Artikelbezeichnung	PZU 16/R
GTIN (EAN)	4044211236977
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	418 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	466 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	82032000
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Crimpwerkzeug
Farbe	Schwarz / Grau

Technische Daten

Anwendung

Aderendhülsenquerschnitt TWIN-Hülsen max.	2 x 10,0 mm ²
---	--------------------------

Aderendhülsenquerschnitt TWIN-Hülsen min.	2 x 0,25 mm ²
---	--------------------------

Crimpform	Trapezcrimp
-----------	-------------

Crimpbereich min.	0,08 mm ²
-------------------	----------------------

Crimpbereich max.	16 mm ²
-------------------	--------------------

Crimpbereich AWG min.	28
-----------------------	----

Crimpbereich AWG max.	5
-----------------------	---

Aderendhülsenquerschnitt min.	0,08 mm ²
-------------------------------	----------------------

Aderendhülsenquerschnitt max.	16 mm ²
-------------------------------	--------------------

Maße

Länge	193 mm
-------	--------

Breite	24 mm
--------	-------

Höhe	62 mm
------	-------

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
---------------	----

REACH Referenzdatum	23.01.2024
---------------------	------------

REACH Candidate Substance Note	Nein
--------------------------------	------

RoHS Konform	Ja
--------------	----

Medien



Zubehör

Crimpeinsätze



Crimpwerkzeug zum Crimpen von Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen.
Querschnittsbereich: 0,08-16 mm² (AWG 28-5). Leitereinführung in 45° Schritten drehbar.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3845.0</u>	Insert PZU 16/R	4044211236991	1



Crimpwerkzeug zum Crimpen von Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen.
Querschnittsbereich: 0,08-16 mm² (AWG 28-5). Leitereinführung in 45° Schritten drehbar.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3847.0</u>	Insert PZD 16/R	4044211237004	1