



Sechskantmutter, Gewindeart: Metrisch, Gewindegröße: 25 mm, Material: Polyamid, Farbe: Lichtgrau

RAL: 7035


Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>4143.2</u>
Artikelbezeichnung	S/M 25x1,5 GR
GTIN (EAN)	4044211114244
Verpackungseinheit	100
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,1 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,15 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	DE
Prio-Artikel	4143.2
Produktbeschreibung	Sechskantmutter

Technische Daten

Maße	
Breite (Hüllmaß)	36 mm
Tiefe (Hüllmaß)	36 mm
Gewinde	
Gewindeart	Metrisch
Gewindegröße	25 mm
Gewindesteigung	1,5 mm
Werkstoffe	
Material	Polyamid
Glasfaserverstärkt	Ja
Brennbarkeitsklasse UL 94	HB
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	100 °C
Halogenfrei	Ja
Weitere technische Daten	
Schlagfest	✓
Sechskant Eckmaß	32 mm
Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023, 23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien



Zubehör

##INVERSE##CONTA-CABLE



Runde Kabeldurchführung, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt | TPE, Farbe: schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28770.4</u>	KDS-R 20-32 BK	4044211234508	5



Gewinde- und Verriegelungsadapter, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28772.4</u>	KDS-RGA M25 BK	4044211234522	5



Runde Kabeleinführung M25 mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 38 mm, Breite: 38 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28911.6</u>	KES-R M25/4 GR	4044211247188	10



Runde Kabeleinführung M25 mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 38 mm, Breite: 38 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28910.6</u>	KES-R M25/3 GR	4044211247171	10