



Sechskantmutter, Gewindeart: Metrisch, Gewindegröße: 40 mm, Material: Polyamid, Farbe: Lichtgrau

RAL: 7035

Kaufmännische Daten

raaiiiaiiiioono Datoii	
Artikelnummer	<u>4145.2</u>
Artikelbezeichnung	S/M 40x1,5 GR
GTIN (EAN)	4044211114268
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	7,8 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	8,05 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	DE
Prio-Artikel	4145.2
Produktbeschreibung	Sechskantmutter

Datenblatt



4145.2 S/M 40x1,5 GR




Maße		
Breite (Hüllmaß)	55 mm	
Tiefe (Hüllmaß)	55 mm	
Gewinde		
Gewindeart	Metrisch	
Gewindegröße	40 mm	
Gewindesteigung	1,5 mm	
Werkstoffe		
Material	Polyamid	
Glasfaserverstärkt	Ja	
Brennbarkeitsklasse UL 94	НВ	
Arbeitstemperatur min.	-40 °C	
Arbeitstemperatur max.	100 °C	
Halogenfrei	Ja	
Weitere technische Daten		
Schlagfest	✓	
Sechskant Eckmaß	50 mm	
Environmental Product Compliance		
REACH Konform	Ja	
REACH Referenzdatum	14.06.2023, 23.01.2024	
REACH Candidate Substance Note	Nein	
RoHS Konform	Ja	

Datenblatt





Medien



Datenblatt





Zubehör

##INVERSE##CONTA-CABLE



Runde Kabeldurchführung, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt | TPE, Farbe: schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28774.4	KDS-R 40-63 BK	4044211234546	5



Gewinde- und Verriegelungsadapter, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28775.4	KDS-RGA M40 BK	4044211234553	5



Runde Kabeleinführung M40 mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 51 mm, Breite: 51 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28915.6	KES-R M40/8 GR	4044211247225	10