



Sechskantmutter, Gewindeart: Metrisch, Gewindegröße: 50 mm, Material: Polyamid, Farbe: Lichtgrau

**RAL:** 9018

### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>4146.2</u>
Artikelbezeichnung	S/M 50x1,5 GR
GTIN (EAN)	4044211114275
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	10 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	10,19 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	DE
Prio-Artikel	4146.2
Produktbeschreibung	Sechskantmutter

### Technische Daten

#### Maße

Breite (Hüllmaß)	67 mm
------------------	-------

Tiefe (Hüllmaß)	67 mm
-----------------	-------

#### Gewinde

Gewindeart	Metrisch
------------	----------

Gewindegröße	50 mm
--------------	-------

Gewindesteigung	1,5 mm
-----------------	--------

#### Werkstoffe

Material	Polyamid
----------	----------

Glasfaserverstärkt	Ja
--------------------	----

Brennbarkeitsklasse UL 94	HB
---------------------------	----

Arbeitstemperatur min.	-40 °C
------------------------	--------

Arbeitstemperatur max.	100 °C
------------------------	--------

Halogenfrei	Ja
-------------	----

#### Weitere technische Daten

Schlagfest	✓
------------	---

Sechskant Eckmaß	60 mm
------------------	-------

#### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
---------------	----

REACH Referenzdatum	14.06.2023
---------------------	------------


REACH Candidate Substance Note	Nein
--------------------------------	------

RoHS Konform	Ja
--------------	----

---

### Medien

---



### Zubehör

#### ##INVERSE##CONTA-CABLE



Gewinde- und Verriegelungsadapter, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28776.4</u>	KDS-RGA M50 BK	4044211234560	5



Runde Kabeldurchführung, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt | TPE, Farbe: schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28774.4</u>	KDS-R 40-63 BK	4044211234546	5