Datenblatt

5597.2 RIMD4/2W/230 ACG



Mehrfach-Relaismodul, Schraubanschluss, mit 4 Miniaturrelais, je 2 Wechsler, eingelötet, mit Leuchtanzeige, getrennte Kanäle, Eingangsspannung: 230 VAC

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	5597.2
Artikelbezeichnung	RIMD4/2W/230 ACG
GTIN (EAN)	4044211068400
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	202,4 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	242,7 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Relaismodul

Datenblatt

5597.2 RIMD4/2W/230 ACG

Technische Daten

Maße	
Länge	87 mm
Breite	80 mm
Höhe	72 mm
Nenndaten	
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) min.	0,08 mm²
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) max.	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm²
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm
Eingangsdaten	
Eingangsspannung	230 VAC
Anzahl der Kanäle	4
Leistungsaufnahme	1 W
Ausgangsdaten	
Schaltspannung / Schaltspannung max.	250 / 250 VAC
Dauerstrom max. / Einschaltstrom max.	4 / 8 A
Kontaktkonfiguration	2 Wechsler
Schaltleistung max.	1250 VA
Elektrische Lebensdauer (AC1)	$20x10^4$
Mechanische Lebensdauer	$10x10^6$
Werkstoffe	
Kontaktwerkstoff	AgNi 90/10
Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	55 °C

Datenblatt

5597.2 RIMD4/2W/230 ACG

Technische Daten

Weitere technische Daten

Schutzklasse	IP20
Isolationsspannung Spule / Kontakt	4 kV
Statusanzeige rot	✓
Ansprech-/Rückfallzeit	15 / 10 ms
Pinning	5 mm

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

CE konform	Ja
DIN	DIN VDE 0110 / EN 50178

Datenblatt

5597.2 RIMD4/2W/230 ACG

Medien



3



Zubehör