

Dioden-Modul, mit 12 Dioden, einzeln beschaltbar, Diodentyp 1N 4007, Schraubanschluss, Montageart: TS 35

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	5703.2
Artikelbezeichnung	DM 12
GTIN (EAN)	4044211069001
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	105,1 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	162,3 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85411000
Herkunftsland	NL
Prio-Artikel	5703.2
Produktbeschreibung	Diodenmodul
Zubehörteile	Ohne Abdeckung

Technische Daten

Maße	
Länge	87 mm
Breite	69 mm
Höhe TS 35/7,5	57 mm

Nenndaten	
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm ²
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm

Eingangsdaten	
Betriebsspannung AC/DC max.	250 V
Strombelastbarkeit je Kanal max.	1 A
Anzahl der Kanäle	12

Werkstoffe	
Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	50 °C

Weitere technische Daten	
Diode	1N4007
Diode Durchlassspannung	0,8 V
Diode Sperrspannung	1000 V
Diode Sperrstrom	5 µA

Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023, 23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja


Zulassungen

Normen und Bestimmungen

DIN

DIN VDE 0110 / EN 50178

Medien



Zubehör
