Datenblatt

5704.2 DM 14-A

Dioden-Modul, mit 14 Dioden, gemeinsame Anode, Diodentyp 1N 4007, Schraubanschluss, Montageart: TS 35

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	5704.2
Artikelbezeichnung	DM 14-A
GTIN (EAN)	4044211069025
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	77,8 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	105,8 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85411000
Herkunftsland	NL
Prio-Artikel	5704.2
Produktbeschreibung	Diodenmodul
Zubehörteile	Ohne Abdeckung

Datenblatt

5704.2 DM 14-A

Technische Daten

Maße

Länge	87 mm
Breite	46 mm
Höhe TS 35/7,5	57 mm

Nenndaten

Strombelastbarkeit max.	6 A
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) min.	0,2 mm²
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) max.	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm²
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm

Eingangsdaten

Betriebsspannung AC/DC max.	250 V
Strombelastbarkeit je Kanal max.	1 A
Anzahl der Kanäle	14
Gemeinsame Anode	1

Werkstoffe

Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	50 °C

Weitere technische Daten

Diode	1N4007
Diode Durchlassspannung	0,8 V
Diode Sperrspannung	1000 V
Diode Sperrstrom	5 uA

Datenblatt

5704.2 DM 14-A

Technische Daten

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

DIN	DIN VDE 0110 / EN 50178

Datenblatt

5704.2 DM 14-A

Medien





Datenblatt

5704.2 DM 14-A

Zubehör