



Sicherungs-Modul, 6 Sicherungseinsätze für 5x20 Feinsicherungen, einzeln beschaltbar, Schraubanschluss, Montageart: TS 35

### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	5714.2
Artikelbezeichnung	SM 6-E
GTIN (EAN)	4044211069193
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	103,8 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	131,55 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85363010
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Sicherungsmodule

### Technische Daten

#### Maße

Länge	87 mm
Breite	47 mm
Höhe TS 35/7,5	77 mm

#### Nennwerten

Strombelastbarkeit max.	6,3 A
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

#### Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm

#### Eingangsdaten

Betriebsspannung AC/DC max.	250 V
Strombelastbarkeit je Kanal max.	4 A
Anzahl der Kanäle	6

#### Werkstoffe

Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	50 °C

#### Weitere technische Daten

Sicherungsgröße	5x20 mm
-----------------	---------

#### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

---

### Zulassungen

---

#### Normen und Bestimmungen

---

DIN

DIN VDE 0110 / EN 50178

---

---

**Medien**

---

---

**Zubehör**

---