



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, vergossene Bauform mit Leistungskontakt, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 230 VAC

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>6481.2</u>
Artikelbezeichnung	PRS 1/230V AC
GTIN (EAN)	4044211074203
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	13,1 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	14,86 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	AT
Produktbeschreibung	Relais, vergossene Bauform

Technische Daten

Maße	
Länge	29 mm
Breite	12,7 mm
Höhe	15,7 mm

Nennwerten	
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Eingangsdaten	
Arbeitsspannung	>172,5 VAC -
Rückfallspannung	34,5 VAC
Spulenspannung	230 VAC -
Leistungsaufnahme	0,4 W
Spulenwiderstand	32500 Ohm

Ausgangsdaten	
Schaltspannung / Schaltspannung max.	250 / 400 VAC
Dauerstrom max. / Einschaltstrom max.	12 / 25 A
Kontaktkonfiguration	1 Wechsler
Schaltleistung max.	3000 VA
Mechanische Lebensdauer	10x10 ⁶
Prellzeit beim schließen des Schliessers/Öffners	4/6 ms

Werkstoffe	
Kontaktwerkstoff	AgNi 90/10
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	70 °C

Weitere technische Daten	
Schutzart	RTII
Isolationsspannung Spule / Kontakt	5 kV
Isolationsspannung Kontakt / Kontakt	1 kV
Vibrationsfestigkeit Schliesser/Öffners	20/5 g
Pinning	3,5 mm

Technische Daten

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

CE konform

Ja

6481.2 PRS 1/230V AC

Relais 1 Wechsler

Zubehör

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Relais-Stecksocket PRS, für Miniatur-Leistungserelais mit 1-Wechsler, Zugfederanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15780.2</u>	PRS 1 Z	4044211135249	1



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissocket, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 230 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15170.2</u>	PRSU 1/230V AC	4044211046477	10



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissocket, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 230 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15170.2</u>	PRSU 1/230V AC	4044211046477	10



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Zugfederanschluss, bestehend aus: Relaissocket, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 230 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15787.2</u>	PRSU 1Z/230V AC	4044211135324	1