



DC/DC Konvertermodul, geregelt, Schraubanschluss, Montageart: TS 35, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 9 VDC/0,5 A

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	6499.2
Artikelbezeichnung	DC-DC/9-0,5
GTIN (EAN)	4044211143374
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	39 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	78 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85423990
Herkunftsland	EU
Produktbeschreibung	Konvertermodul





Technische Daten	
Maße	
Länge	18 mm
Breite	87 mm
Höhe TS 35/7,5	57 mm
Nenndaten	
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) max.	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm²
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm
Eingangsdaten	
Eingangsspannung DC min.	11,5 V
Eingangsspannung DC max.	40 V
Leistungsaufnahme	5 W
Ausgangsdaten	
Ausgangsspannung DC	9 V
Geregelte Gleichspannung	✓
Ausgangsstrom	0.5 A
Werkstoffe	
Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	50 °C
Weitere technische Daten	
Schutzklasse	IP00
Statusanzeige	✓
Wirkungsgrad typisch	80 %
Schaltfrequenz	50000 kHz





Technische Daten		
Environmental Product Compliance		
REACH Konform	Ja	
REACH Referenzdatum	14.06.2023	
REACH Candidate Substance Note	Nein	
RoHS Konform	Ja	





Zulassungen	
Normen und Bestimmungen	
CE konform	Ja
DIN	DIN EN 50178 / DIN VDE 0110

6499.2 DC-DC/9-0,5



Medien

6499.2 DC-DC/9-0,5



Zubehör